

定位销

带肩型·外螺纹型/止动螺丝型 焊接夹具用·锥角R型 带研磨退刀槽




圆型	多棱型	类型	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
YKE41	YKE51	外螺纹型	GCr15	SUJ2	淬火硬度 50~55HRC	—
YKE42	YKE52					发黑
YKE43	YKE53					无电解镀镍
YKE46	YKE56	止动螺丝型	GCr15	SUJ2	淬火硬度 50~55HRC	—
YKE47	YKE57					发黑
YKE48	YKE58					无电解镀镍



外螺纹型


圆型
YKE41/42/43

多棱型
YKE51/52/53



6.3




研磨退刀槽



止动螺丝型

圆型
YKE46/47/48

多棱型
YKE56/57/58



$e = P/2 + \tan 15^\circ \cdot R + (R + \sin 15^\circ) \cdot V$

视角标准：第一视角

外螺纹型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.1 P	最小单位1 B(B≤4×P)	最小单位1 L	V	S	R
YKE41	YKE51	6	3.0~7.0	3~28	5~15	6	9	1
YKE42	YKE52	8	3.0~9.0	3~30	5~20	10	11	1.5
YKE43	YKE53	10	4.0~11.0	3~40	5~20	12	13	2
		12	6.0~13.0	3~50		15	15	3
		16	10.0~17.0	5~50	10~25	18	19	4

W尺寸

P	(W)
3.0~4.9	1
5.0~8.9	2
9.0~11.9	3
12.0~13.9	4
14.0~17.0	5

止动螺丝型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.1 P	最小单位1 B(B≤4×P)	最小单位1 L	V	d	S	R
YKE46	YKE56	6	3.0~7.0	3~28	5~15	6 8	4	9	1
YKE47	YKE57	8	3.0~9.0	3~30	5~20	6 8	5	11	1.5
YKE48	YKE58	10	4.0~11.0	3~40	5~20	6 8 10	7	13	2
		12	6.0~13.0	3~50	10~25	6 8 10	9	15	3
		16	10.0~17.0	5~50	10~25	6 8 10	13	19	4

适用定位销止动螺丝

V	止动螺丝
6	M5
8	M6
10	M8

止动螺丝型

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.1 P	最小单位1 B(B≤4×P)	最小单位1 L	V
YKE56	6	3.0~7.0	3~28	5~15	6 8	
YKE57	8	3.0~9.0	3~30	5~20	6 8	

可选加工(止动螺丝型)

代码	型号	D _{g6}	最小单位0.1 P	最小单位1 B(B≤4×P)	最小单位1 L	V	可选加工代码
YKE56	6	3.0~7.0	3~28	5~15	6 8	TC	AG()
YKE57	8	3.0~9.0	3~30	5~20	6 8	TC	AG()



请按图示订货 YKE56-D8-P9-B10-L10-V6

YKE56-D8-P9-B10-L10-V6-TC6



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

5

① 无表面处理



交货期

6

② 有表面处理



可选加工

代码	技术说明	
KC	<p>变更止转位置</p> <p>0°</p>	<p>选型方法 KC</p> <p>设置基准位为0°，在成90°的位置加工单面止转</p> <p>① 圆型不适用</p>
TC()	<p>增加扳手槽</p>	<p>选型方法 TC10</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② TC>D, TC>P, TC≤S-2</p> <p>③ 无标准的止转部位</p>
AG()	<p>变更前端部角度</p>	<p>选型方法 AG60</p> <p>① 最小单位30°</p> <p>② 选择范围60°~120°</p>

代码	技术说明	
FC()	<p>变更螺纹部长度</p>	<p>选型方法 FC10</p> <p>① 最小单位1</p> <p>② D6~10: FC=M~M×3; D12~16: FC=M~M×2.5</p> <p>③ 仅适用外螺纹型</p>
MC()	<p>变更螺纹直径</p>	<p>选型方法 MC8</p> <p>① D/3≤M<D</p> <p>② M≥3</p> <p>③ 仅适用外螺纹型</p>