



脚杯

固定调节型·金属车制底座型
重载型

代码	类型		材质			表面处理
			底座	螺杆	橡胶垫	
WAD19	固定调节型	无橡胶垫	S45C	—	镀三价彩锌	
WAD24					镀锌镍合金	
WAD25		带橡胶垫		NBR	镀三价彩锌	
WAD29					镀锌镍合金	

特点

- 镀三价彩锌：盐雾时间高于普通镀锌，颜色泛彩色光泽；
- 镀锌镍合金：盐雾性能强，应用于高盐雾场景（如化工、海洋环境）。
- ① 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- ① 带橡胶垫的产品在需要移动设备时，请将脚杯调节至离地10mm左右，防止橡胶垫与地面摩擦后脱落的问题。
- ① 电镀颜色在不同批次会有轻微差异。
- ① 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切断的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。

无橡胶垫
WAD19
WAD24带橡胶垫
WAD25
WAD29

视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	S	H	V	V ₁	垂直承载能力(Kg)		参考重量 (Kg/pcs)
代码	D								无橡胶垫	带橡胶垫	
无橡胶垫 WAD19 WAD24	80	16	50	2	24		10	13	2000	1200	0.83
			75								0.85
			100								0.87
			125								0.94
			150								1.01
	100	20	75	2.5	30		13	16	2500	1800	0.95
			100								0.97
			125								1.05
			150								1.2
			200								1.23
	120	24	100	3	36		16	19	3500	2200	1.13
			125								1.2
			150								1.28
			200								1.41
			250								1.5
带橡胶垫 WAD25 WAD29	80	16	50	2	24		10	13	3000	1500	1.25
			75								1.27
			100								1.29
			125								1.36
			150								1.43
	100	20	75	2.5	30		13	16	4000	2200	1.37
			100								1.39
			125								1.47
			150								1.62
			200								1.65
	120	24	100	3	36		16	19	5000	—	1.55
			125								1.62
			150								1.7
			200								1.83
			250								1.41
无橡胶垫 WAD19 WAD24	100	20	75	2.5	30		13	16	5000	—	1.44
			100								1.44
			125								1.52
			150								1.57
			200								1.82
	120	24	100	3	36		16	19	5500	—	1.7
			125								1.6
			150								1.67
			200								1.75
			250								1.74
带橡胶垫 WAD25 WAD29	120	30	125	3.5	46		24	24	6000	—	1.64
			150								1.71
			200								1.79
			250								1.79



请按图示订货

代码	型号	D	M	L
WAD19	WAD19	80	16	50
WAD24	WAD24	100	20	75

WAD19—D80—M16—L50



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

15