

平底活动型

容许载荷80~280kg

AGV辅助脚轮(单轮)

容许载荷80~90kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CKN11	平底活动型	Q235A	镀锌	—	UT	聚氨酯	橙色	滚珠
CKS01					UP	高强度聚氨酯	米白色	双滚珠

特点(CKN11)

- 轮子运行阻力小，耐磨。
- 弹性好，行走轻便，降噪，地也不留污痕。
- 适用于自小型到重型的多种AGV产品使用，可耐长时间走，不脱胶，耐磨损。

特点(CKS01)


- 耐磨损，强度高，弹性好，行走轻便，降噪，地面不留污痕、耐长时间行走；
- 不脱胶，耐磨损，适用于自小型到重型的多种AGV产品使用。

UT(聚氨酯)


UP(高强度聚氨酯)




CKN11



CKS01



可与CNG01/11/51/61 AGV驱动轮配套使用，详细尺寸见P1620。




型号		轮部代号	H	F	t	A	B	C	E	d	d1	R	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
代码	D													
CKN11	75	UT	105	32	4	95	65	75	45	9	12	76	80	0.688
CKS01	75	UP			3	92	73	74.6	44.5	8.7	10	72.5	90	1.42

容许载荷280kg

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CKS06	平底活动型	Q235A	镀锌	—	UR	拜耳耐磨PU	橘黄色	电机轴承

特点:

- 活动轮性能：具有高载重，高速运转，抗冲击，高度很低。
- 活动特性：高耐磨性，抗冲击性，可高强度使用。
- 波盘结构：底板和内珠碗一起精密车加工，进行了热处理。



型号		轮部代号	H	F	A	B	C	C1	E	d	R	t	容许载荷(kg)	参考重量(kg)
代码	D													
CKS06	75	UR	105.5	45	110	85	86	80	60	9	69.5	6	280	2.1

容许载荷280kg

型号		轮部代号	H
代码	D		
CKS06	75	UR	105.5

CKS06—D75—UR



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
1



请按图示订货

脚轮