

除尘风管配件

- 风管/夹管
- 复合管/伸缩管/螺旋管

尼龙网布风管/加强尼龙布风管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG57	尼龙网布风管	中间层 国产尼龙网布 内/外层 高温胶	-10~100°C
BMG58	加强尼龙布风管	进口尼龙基布 阻燃PVC涂层	-15~130°C



PVC多用途伸缩风管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG59	PVC多用途伸缩风管	特等阻燃防火PVC 夹网布	-15~100°C



型号		长度(m)	管厚	
代码	内径d		BMG57	BMG58
尼龙网布风管 BMG57	50	10	0.32	0.35
	63			
	75			
	80			
	89			
	100			
加强尼龙布风管 BMG58	115			
	127			
	152			
	160			
	180			
	200			

型号		长度(m)	管厚
代码	内径d		
BMG59	150	10	0.35
	200		
	250		
	300		
	350		
	400		
	450		
	500		
	550		
	600		

耐温450°C伸缩风管/耐温800°C伸缩风管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG60	耐温450°C伸缩风管	玻璃纤维布	-70~450°C
BMG61	耐温800°C伸缩风管	特种玻纤布	-70~800°C

① 风管连接处会存在多余布料，宽度在10mm以内。



双层铝箔内夹管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG62	双层铝箔内夹管	铝箔+镀锌铁皮	-70~200°C



型号		长度(m)	管厚	型号		长度(m)	管厚
代码	内径d			代码	内径d		
耐温450℃ 伸缩风管 BMG60	50	10	0.45	耐温800℃ 伸缩风管 BMG61	127	10	0.95
	63				152		
	75				160		
	89				180		
	100				200		
	115				250		
	127				300		
	152				350		
	160				400		
	180				500		
200	600						
220	700						

型号		长度(m)	管厚
代码	内径d		
BMG62	35	5	0.5
	38		
	50		
	65		
	75		
	80		
	100		
	120		
	125		
	150		
	160		
	200		

玻纤布复合管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG63	玻纤布复合管	铝箔+阻燃玻纤布	-15~100°C



TPU钢丝伸缩管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG64	TPU钢丝伸缩管	聚氨酯	-30~90°C



- ① 10m起订，整米销售。
- ② 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数。
- ③ 因运输条件受限，该产品为压缩发货，收到货后，须第一时间将产品拉伸开，并存放于干燥环境下，以防止管径收缩，而导致无法装配。

型号		长度(m)	管厚
代码	内径d		
BMG63	75	10	0.5
	80		
	89		
	100		
	115		
	127		
	152		
	160		
	180		
	200		

型号		最小单位	管厚
代码	内径d		
BMG64	38	1m	0.9
	50		
	60		
	70		
	80		
	100		
	120		
	130		
	140		
	160		
180			

TPU塑筋增强螺旋管/TPU塑筋铜丝螺旋管

代码	类型	材质	使用温度范围
BMG65	TPU塑筋增强螺旋管	聚氨酯	-35~90°C
BMG66	TPU塑筋铜丝螺旋管	聚氨酯+铜丝	



来图定制

- ① 10m起订，整米销售。
- ② 订购数量×最小单位(1m)=实际长度米数。

型号		最小单位	管厚	含塑筋外径 (±0.5mm)
代码	内径d			
TPU塑筋增强 螺旋管 BMG65	20	1m	0.9	d+6
	25			
	32			
	38			
	50			
TPU塑筋铜丝 螺旋管 BMG66	80			d+10
	100			
	120			
	150			
	180			
	200			



请按图示订货

型号	代码	d
BMG65	20	
BMG66	25	

BMG65—d25



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期
8