

继电器插座

代码	类型	适用继电器	适用继电器代码
ZHX01	手指防护罩型	大功率2C用	ZHY01/ZHY11(P253/256)
ZHX02		标准型2C用	ZHY02/ZHY12(P254/257)
ZHX03		标准型4C用	ZHY03/ZHY13(P255/258)
ZHX04		大功率2C用	ZHY01/ZHY11(P253/256)
ZHX05	常规型	标准型2C用	ZHY02/ZHY12(P254/257)
ZHX06		标准型4C用	ZHY03/ZHY13(P255/258)
ZHX07		大功率4C用	ZHY21(P259)
ZHX08		超薄型2C用	ZHY31(P260)



适用继电器	手指防护罩型	常规型	内部接线图
大功率2C用	ZHX01 	ZHX04 	ZHX01/04接线图
标准型2C用	ZHX02 	ZHX05 	ZHX02/05接线图
标准型4C用	ZHX03 	ZHX06 	ZHX03/06接线图
大功率4C用	—	ZHX07 	ZHX07接线图
超薄型2C用	—	ZHX08 	ZHX08接线图

通用数据规格

适用继电器	标准型2C用	标准型4C用	大功率2C用	大功率4C用	超薄型2C用
额定电流	7A		10A		7A
耐电压	AC2000V输入、输出间				
紧固扭矩	0.8Nm		1.0Nm		0.8Nm
电线剥离长度	7mm				
适用电线	2×1.5mm ²				
端子螺钉规格	M3		M3.5		M3
动作温度	-40°C~70°C				
额定电压	250VAC				



代码
ZHX01
ZHX02
ZHX07

报价
方式

