

代码	类型	材质			表面处理		
		外罩	底部	螺杆	外罩	螺杆	
E-WAL31	固定调节型	碳钢+橡胶粘贴连接型	S45C	S45C+橡胶	S45C	镀锌	镀锌
E-WAL32						镀铬	镀铬
E-WAL33						镀锌	镀锌
E-WAL34						镀铬	镀铬
E-WAL35	全橡胶底座型	—	—	橡胶	—	镀锌	镀锌
E-WAL41						—	—




- ① 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。
- ② 由于橡胶垫的泊松比接近0.5，理论上受压时体积变化较小，为了保证承载时橡胶垫不会存在明显的变形，建议在推荐负载值内使用。
- ③ 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，碳钢会喷漆防锈。
- ④ E-WAL31/32底座与胶垫为单纯的胶水粘连，E-WAL33/34/35底座与胶垫是通过螺纹进行连接，并在螺纹处增加胶水粘连提高牢固性。E-WAL33/34/35的连接方式可以降低胶垫脱落的风险，E-WAL31/32的性价比则更高。

碳钢+橡胶粘贴连接型

E-WAL31
E-WAL32


碳钢+橡胶螺纹连接型

E-WAL33
E-WAL34
E-WAL35



全橡胶底座型

E-WAL41



碳钢+橡胶粘贴连接型/碳钢+橡胶螺纹连接型

型号		D	M	L	螺距	H	S	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码											
碳钢+橡胶粘贴连接型 E-WAL31 E-WAL32	60	16	100	2	24	24	10	13	700	0.52	
			150							0.54	
		80	16	100	2	27	24	10	13	800	0.53
				150							0.55
		100	20	100	2.5	30	13	16	850	0.54	
				150						0.56	
	16		100	2	24	10	13	800	0.74		
			150						0.78		
			200						0.82		
			250						0.86		
	碳钢+橡胶螺纹连接型 E-WAL33 E-WAL34 E-WAL35	100	20	100	2.5	32	30	13	16	900	0.82
				150							0.86
250			2.5	30	13	16	900	0.95			
								300	1.02		
24			100	3	36	16	19	950	0.88		
									150	0.93	
		200	3	36	16	19	950	0.98			
								250	1.03		
		300	3	36	16	19	950	1.08			
								350	1.13		
400		1.18									

全橡胶底座型

型号		D	M	L	螺距	H	S	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码											
E-WAL41	60	16	100	2	25	24	10	13	700	0.31	
			150							0.35	
		80	16	100	2	30	24	10	13	800	0.57
				150							0.61
		100	20	100	2.5	30	13	16	850	0.64	
				150						0.68	
	16		2	24	10	13	800	0.92			
								150	0.97		
	24		20	2.5	35	30	13	16	900	1.10	
										150	1.18
		100	3	36	16	19	950	1.31			
								150	1.53		

全橡胶底座型

型号		D	M	L	螺距
代码					
E-WAL41	60	16	2	100	2
		150			

可选加工(见P1659)

型号		D	M	L	可选加工代码
代码					
E-WAL41	60	16	2	100	WS WL BS...
		150			

E-WAL41—D60—M16—L100—WS



请按图示订货



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1