5SY6标准型 小型断路器

CCC

SIEMENS 西门子

特点

- 全新红绿视窗设计，使产品工作状态清晰可见；
- 防指触设计，确保安装接线安全性；
- 独特滑动卡扣设计，无需工具即可实现微型断路器的快速装配和拆卸；
- 符合人体力学特征的手柄设计，确保操作更舒适，更便利；
- 上下端子相同，可从顶部或底部馈电；
- 汇流排前导线连接清晰可见，便于检查；
- 接线空间大，易操作，因此导线可方便地插入到端子中。



视角标准：第一视角

型号	额定电流(A)	极数	脱扣特性	分断能力	额定电压
5SY61017CC	1				
5SY61027CC	2				
5SY61037CC	3				
5SY61047CC	4				
5SY61067CC	6				
5SY61107CC	10				
5SY61167CC	16		C		
5SY61207CC	20				
5SY61257CC	25				
5SY61327CC	32				
5SY61407CC	40				
5SY61507CC	50				
5SY61637CC	63	1P		6KA	230V/400V AC
5SY61018CC	1				
5SY61028CC	2				
5SY61038CC	3				
5SY61048CC	4				
5SY61068CC	6				
5SY61108CC	10				
5SY61168CC	16		D		
5SY61208CC	20				
5SY61258CC	25				
5SY61328CC	32				
5SY61408CC	40				
5SY61508CC	50				
5SY61638CC	63				

脱扣特性曲线

额定电流1～32A



额定电流40～63A



请按图示订货

代码
5SY61017CC
5SY61027CC

5SY61017CC

报价方式 FAX

技术参数

标准			IEC/EN 60898-1 GB10963.1
额定电压 Un		VAC	230/400
额定电流 In		A	0.3～80
脱扣特性曲线			C，D
运行电压依据 IEC60898-1/IEC60947-2	Min	VAC/DC/ 极	24
	Max	VDC/ 极	72
	Max	VAC	250/440
分断能力			
Icn 依据 IEC60898-1/GB10963.1 Icu 依据 IEC60947-2/GB14048.2		kA AC	6
		kA AC	30～10
		kA DC	15
额定绝缘电压		VAC	250/440
过电压类别			III
污染等级			3
指触保护	依据 IEC50274		有
主开关特性	依据 EN60204		有
手柄最终位置可锁定			有
防护等级	依据 EN60529	直接安装	IP20
		安装于配电箱内	IP40
接线能力	硬线	mm²	0.75～35
	带压线端子	mm²	0.75～25
安装特性			
进线方式(AC/DC)			上下均可
安装位置			任意方向
机械寿命			20000
电气寿命			10000
储存温度		℃	-40～+75
环境温度		℃	-25～+55，95% 相对湿度
抗机械冲击	IEC60068-2-27	m/s²	150（持续 11ms 半波）
抗震动	IEC60068-2-6	m/s²	50（在 25～150Hz 时，60，在 35Hz,4s）