


代码	类型	销售方式	材质		硬度
			国标	相当	
UEN21	垫片环	单个销售	0Cr18Ni9	SUS304H	350~400HV
UEN26			H62	黄铜(C2801P或C2680P)	—



① 由于工艺及批次问题, 小部分产品背面边缘处有0.1~3.5mm缺口。



② T公差表

代码	T公差									
	0.01	0.02	0.03	0.05	0.1	0.2	0.3	0.5	1.0	
UEN21	±0.003	±0.003	±0.005	—	±0.005	±0.02	±0.03	±0.035	±0.04	±0.05
UEN26	—	—	—	—	±0.005	±0.02	±0.03	±0.04	±0.05	±0.08



代码	型号		D	T
	d			
UEN21	2	3 4 5 6		(0.01) (0.02) (0.03) 仅UEN21 (0.05) 仅UEN21/UEN26 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0
	3	4 5 6 7 8 9 10		
	4	6 7 8 9 10 12 13		
	5	7 8 9 10 12 13 14 15 16		
	6	8 9 10 12 13 14 15 16 18		
	8	10 12 13 14 15 16 18 20		
	10	12 13 14 15 16 18 20		
	12	15 16 18 20 21 22		
	15	18 20 21 22 24		
	16	20 21 22 24 28		
	17	20 21 22 24 28 30 32		
	20	24 28 30 32 35 40		
	22	28 30 32 35 40		
	25	30 32 35 40 42		
	28	32 35 40 42 45		
	30	35 40 42 45 50		
35	42 45 50 55			
40	45 50 55			
45	50 55			

① 当d=2, D=3时, 厚度T0.5、T1.0不适用UEN21。

① 当d=3, D=4时, 厚度T0.5、T1.0不适用UEN21。



请按图示订货

型号			
代码	d	D	T
UEN21	②	③	0.1
		④⑤⑥	⑦⑧

UEN21 — d2 — D4 — T0.2



未税价(元)

优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

交货期	
数量	价格
1~9	5
10~	