


氮气弹簧


- 头部安装U型/头部安装定向型
- 头部安装限定型·反作用力固定型

代码	类型	材质				表面处理			使用气体	使用温度
		气缸	活塞杆	衬套	前端部	气缸	活塞杆	前端部		
FHJ02	标准型	STKM11A	S20C	—	Q235	烤漆 (黑色亚光)	镀硬铬	镀蓝白锌	N ₂	-20℃~60℃
FHJ12	头部安装定向型							镀铬		
FHJ16	头部安装限定型							烤漆(黑色亚光)		
E-FHJ16	经济型			聚脲酯(白色)						

头部安装U型
FHJ02




头部安装定向型
FHJ12




氮气弹簧公差标准	
力值(N)	公差范围
≤100	-5/+15
101~200	-10/+20
201~400	-15/+30
401~600	-20/+40
601~800	-25/+50
801~1000	-30/+60
1001~1200	-35/+70
>1200	-40/+80

头部安装限定型
FHJ16/E-FH16
规格: 15050A~18100A



规格: 22235A~22300B



适用氮气弹簧支架详见P1187。



头部安装U型

型号		缸径	行程	氮气反作用力(20℃)	最大长度	最小长度	A	B	H	重量(g) (参考)
代码	规格			最大长度-10mm时 (kgf)						
FHJ02	22050	22	50	27	230	180	22	10	161	215
	22080		80	28	314	234			215	270
	22090		90	27	344	254			234	280
	22100		100	28	370	270			250	305
	22120		120	28	424	304			284	320
	22130		130	28	454	324			304	330
	22150		150	28	510	360			340	400
	22180		180	28	594	414			393	420
	22200		200	27	650	450			432	480
	22250		250	31	734	484			465	540
	22300		300	33	834	534			514	600

头部安装定向型

型号		缸径	行程	氮气反作用力(20℃)	最大长度	最小长度	A	B	H	重量(g) (参考)
代码	规格			最大长度-10mm时						
				(kgf)	Lmax	Lmin				
FHJ12	15050	15	50	3.3	181	131	15	6	108	75
	70		10.4	221	151	128			90	
	90		17.8	261	171	148			108	
	100		22.6	281	181	158			120	

氮气弹簧

型号		最大长度 Lmax	最小长度 Lmin	行程	氮气弹簧反作用力(20℃)		A	B	E	D	R	H	适用安装 支架	重量 (g)			
代码	规格				最大长度-10mm时 (kgf)	最大长度-15mm时 (kgf)											
标准型 FHJ16	15050A	181	131	50	2.8	3.3(40)	15	6	15	6.5	8	111	FHJ21-6A	72			
	15050B				8.7	10.4(40)											
	15050C				15	17.8(40)											
	15070A	221	151	70	8.3	10.4(40)						131			106		
	15070B				12.1	12.6(41.5)											
	15090A				7	9.1(80)											
	15090B	261	171	90	8.1	10.5(80)						151				118	
	15090C				9	11.7(80)											
	15090D				15	19.5(80)											
	15100A	281	181	100	7.8	10.5(90)						161					168
	15100B				20	26.2(90)											
	18090A				261	171											
18100A	281	181	100	33	43.6(90)	163											
22235A	580	344.5	235.5	13.2	19.9(206)		320.5	368									
22080A	279	199	80	20	25(80)				169.5	176							
22096A	306	210	96	40	51.6(91)	186					193						
22142A	472	330	142	28.5	37.8(125)		306					298					
22147A	412	265	147	15	19.7(130)				241				263				
22235B	580	344.5	235.5	25.3	31.9(206)	320.5								368			
22356A	833	476.5	356.5	22	29.4(350)		452								528		
22356B				35.2	46.9(350)												
22243A				20	30.7(215)												
22243B	627	384	243	44.2	67(215)	360	468										
22270A				670	400				270							35	49.6(240)
22270B																51.7	75.1(240)
22300A	700	400	300			76		118.3(275)								376	523
22300B				86.2	134.6(275)												

 请按图示订货

型号		缸径	行程
代码	规格		
FHJ02	22050	22	50
	22080		80

请按图示订货 FHJ02—22050

型号	
代码	规格
FHJ16	15050A
E-FJH16	15050B

FHJ16 — 15050A



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	目行据价

数量	1~4	5~
价格	1000%	目行据价



交货期
6

型号	
代码	规格
FHJ12	15050
	15070

FHJ12—15050

型号		可选加工代码
代码	规格	
FHJ12	15050	L12A L52A L56A
	15070	L62A L66A L62B L66B

FHJ12—15050—L56A

型号		可选加工代码
代码	规格	
FHJ12	15050	R12A R52A R56A
	15070	R62A R66A R62B R66B

FHJ12—15050—R56A

型号		可选加工代码	
代码	规格	活塞杆端	气缸筒端
FHJ12	15030	L12A L52A L56A	R12A R52A R56A
	15070	L62A L66A L62B L66B	R62A R66A R62B R66B

FHJ12—15050—L66A—R56A



可选加工

代码	活塞杆端	气缸筒端	技术说明
L12A L52A L56A L62A L66A L62B L66B	R12A R52A R56A R62A R66A R62B R66B	变更前端部形状接头 选型方法 L12A	L12A R12A L52A R52A L56A R56A L62A R62A L66A R66A L62B R62B L66B R66B

❗ 可选加工仅适用FHJ12。