


扭线环 铁氧体磁环

- ◀ 粘贴式
- ◀ 扎带固定式/卡扣固定式

扭线环

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL73	扭线环 粘贴式	尼龙66	94V-2

用途：粘贴设计，可省去面板钻孔的麻烦。束线简易牢固，并可松开，多次重复使用。



销售方式	每袋数量
袋	1000PCS



代码	型号	规格	销售方式	尺寸			
				H	B	C	D
ZIL73	01		袋 (1000PCS/袋)	32.3			
	02			26.1	20.0	14.0	9.2
	02L			28.0	25.0	13.0	9.4
	03			28.1	21.0	19.0	11.1
	05			55.8	38.0	20.0	36.0
	06			27.6	19.8	10.0	6.6
	07			21.9	20.0		8.5
	08			27.5	17.5	13.0	7.9
	15			35.2	22.0	15.0	14.8
	16			37.0			18.0
	19			39.2	25.0	13.0	21.0
	20			40.0	25.5		20.6
	22			41.3	28.0	15.0	24.0



型号	
代码	规格
ZIL73	01
ZIL73	02

ZIL73-01


铁氧体磁环

代码	类型	外壳材质	芯部材质	颜色	使用温度	阻燃等级
ZIL23	铁氧体磁环	尼龙66	铁氧体	黑色	10°C~300°C	UL94-V2
ZIL24						


- 特点：
- 可在接线后快速安装在有辐射或噪声的部位；
 - 高品质材质，经久耐用(采用抗磨外被等设计)；
 - 高强度磁芯，提高屏蔽及降低干扰，增强信号传输；
 - 扎带固定型选用2.5规格扎带。



扎带固定式
ZIL23



卡扣固定式
ZIL24



扎带固定式

代码	规格	D	d	L	L ₁
ZIL23	70A	14	7	22	18
	110A	20.5	11	36	32
	130A	30	13	39	34

卡扣固定式

代码	规格	D	d	H	L
ZIL24	35B	13	5	11.5	25
	70B	16.5	7	14	30
	90B	19.5	9	18	35
	1330B	23.5	13.5	22.2	36



扎带固定式	
型号	
代码	规格
ZIL23	70A
ZIL23	110A

ZIL23-70A

卡扣固定式	
型号	
代码	规格
ZIL24	35B
ZIL24	70B

ZIL24-35B