

除尘风管配件

◀ 耐高温保温伸缩风管

代码	类型	连接方式	材质			使用温度范围	可承受压强范围
			内层	中间层	外层		
BMG82	耐温450℃保温伸缩风管	卡箍软接	玻璃纤维布	保温玻璃纤维棉	硅胶	-70~450℃	≤10000pa
BMG83	耐温800℃保温伸缩风管		特种玻纤布			-70~800℃	



特点：

- 内以耐450℃或耐温800℃伸缩夹式管为管壁，中间夹高温保温棉，外加高温风管为密封层，两端管口用高温硅胶封口；
- 高温作业时，保护管身内壁热量不流失，达到更好的保温性能，以避免热量散发，改善工作中的高温恶劣环境避免烫伤等之功能；
- 用于各种机械设备、汽车尾气、陶瓷工业、整套设备等气体、尘埃、盐雾、粉末的抽排换气。

① 内径最大可做600mm，最大耐压10000pa。

型号		L长度(m) 最小单位0.1	管厚	外径≈
代码	内径d			
BMG82	51	1~10	20	102
	63			110
	76			120
	89			133
	102			150
	115			160
	127			170
	150			200
	200			250
	250			300
	300			350
	400			450

型号		L长度(m) 最小单位0.1	管厚	外径≈
代码	内径d			
BMG83	125	1~10	20	180
	150			200
	200			250
	250			300
	300			350
	400			450



请按图示订货

型号		L长度(m) 最小单位0.1
代码	内径d	
BMG82	51	1~10
	63	

BMG82—d51—L1



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
18

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家