


经济型 法兰型无油衬套

标准型 对边法兰型



代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCR04	标准型 对边法兰型	高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂	F7	h7
E-OCG65		高强度黄铜合金		

特点





- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
- 适用于直线、旋转运动。

① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。





② 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。

③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

高强度黄铜合金
镶嵌固体润滑剂
E-OCR04



高强度黄铜合金
E-OCG65



视角标准：第一视角

高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂

型号	代码	dF7	L	Dh7	H	T	h	d1	d2	E	F	短头内六角螺栓 (需另行购买)
E-OCR04	6	+0.022 +0.010	15 20 25	10	0 -0.015	25					17	
	8	+0.028 +0.013	15 20 25 30	12		27	4	2.3	3.3	6	19	M3×10(2个)
	10		20 25 30	14	0 -0.018	29					21	
	12		20 25 30 35	18		36					26	
	13	+0.034 +0.016	20 25 30 35 40	19		37	5	3	4.3	7.5	27	M4×12(2个)
	16		20 25 30 35 40 50	22	0 -0.021	40					18	M4×12(4个)
	20		20 25 30 35 40 50 60	28		49	6	3.7	5.3	9	22	24
	25	+0.041 +0.020	25 30 35 40 50 60 70	33		54					25	35
	30		30 35 40 50 60 70	38		63	8	4.3	6.3	11	30	40
	35		40 50 60 70 80	44	0 -0.025	69					36	43
	40	+0.050 +0.025	40 60 70 80 100	50		82	10	5.3	8.5	14	38	54
	50		70 80 100	62	0 -0.030	94					50	60

高强度黄铜合金

型号	代码	dF7	L	Dh7	H	T	h	d1	d2	E	F	短头内六角螺栓 (需另行购买)
E-OCG65	6	+0.022 +0.010	15 20	10	0 -0.015	25					17	
	8	+0.028 +0.013	15 20 25 30	12		27	4	2.3	3.3	6	19	M3×10(2个)
	10		20 25 30 35	14	0 -0.018	29					21	
	12		20 25 30 35 40	18		36					26	M4×12(2个)
	16	+0.034 +0.016	25 30 35 40 50	22		40	5	3	4.3	7.5	15	24
	20		25 30 35 40 50 60	28	0 -0.021	49					22	31
	25	+0.041 +0.020	30 35 40 50 60 70	33		54	6	3.7	5.3	9	25	35
	30		30 35 40 50 60 70	38	0 -0.025	63	8	4.3	6.3	11	30	40



请按图示订货

型号	代码	d	L
E-OCG65	8	15	20 25

E-OCG65—d6—L15



未税价(元) ① E-OCR04

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



未税价(元) ① E-OCG65

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期 ① E-OCR04

15



交货期 ① E-OCG65

20