

UL




常规电线用

代码	类型	材质	阻燃等级	工作温度	收缩温度	
					起始	完全
ZIG36	通用型 常规电线用	PE	VW-1	-55°C ~ +125°C	70°C	110°C


特点:

- 广泛应用于电子、通讯、汽车等领域，为电线连接提供绝缘保护，也可保护金属制品表面不生锈。
- 环保、无卤、阻燃性，多种颜色供选择，使用热风枪加热即可收缩。



销售方式

卷



视角标准：第一视角


代码	型号	规格	颜色	销售方式	收缩前		收缩后	
					内径D	壁厚T	最大内径d	壁厚t±0.1
ZIG36	卷 (200米/卷)	1			1.1	0.11	0.5	0.22
		1.5			1.5	0.11	0.75	0.22
		2*			2	0.14	1	0.28
		2.5			2.5	0.16	1.25	0.32
		3*			3	0.2	1.5	0.4
		3.5			3.5	0.21	1.75	0.42
		4*			4	0.27	2	0.55
		5*			5	0.27	2.5	0.55
		6*		B(黑)	6	0.28	3	0.55
		7		R(红)	7	0.27	3.5	0.55
	8*		G(绿)	8	0.3	4	0.6	
	9		S(蓝)	9	0.3	4.5	0.6	
	10*		Y(黄)	10	0.3	5	0.6	
	11		W(白)	11	0.3	5.5	0.6	
	12		T(透明)	12	0.3	6	0.6	
	13			13	0.32	6.5	0.65	
	14			14	0.32	7	0.65	
	15			15	0.35	7.5	0.7	
	16			16	0.35	8	0.7	
	18			18	0.4	9	0.8	
20			20	0.35	10	0.75		
25			25	0.35	12.5	0.75		
30	卷 (25米/卷)		30	0.35	15	0.75		

! 带*的规格不适用颜色T(透明)。

地线专用

代码	类型	材质	阻燃等级	收缩温度	工作温度	收缩率
ZIG37	通用型 地线专用	PE	VW-1	100°C以上	-55°C ~ +125°C	2 : 1

UL




特点:

- 柔软、阻燃、颜色鲜明持久；
- 使用热风枪加热即可收缩。

用途:

- 主要用于黄绿电线的接头连接以及地线标识。



销售方式

卷



视角标准：第一视角

代码	型号	规格	颜色	销售方式	收缩前		收缩后	
					内径D	壁厚T	最大内径d	壁厚t±0.1
ZIG37	卷 (200米/卷)	2			2.5		1	0.4
		3.5			3.5		1.5	0.4
		4			4.5		2	0.45
		5			5.5		2.5	0.55
		6			6.5		3	0.55
		8			8.5		4	0.6
		10			10.8		5	0.6
		12			12		6	0.6
		14			14		7	0.65
		16			16		8	0.7
	18			18		9	0.8	
	20			20		10	0.75	
	25			25		12.5	0.75	
	30	卷 (25米/卷)		30		15	0.75	

地线专用

型号		颜色
代码	规格	
ZIG37	2	YG(黄绿)
	3	

ZIG37-2-YG

请按图示订货

软管、线槽