



一般用：用于普通水平输送带。PU材质适合抗拉强、负载大的高性能输送带。

代码	输送面			摩擦系数	滚轮面			织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 (kg/cm)	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔
	材质	纹理	颜色		材质	纹理									
EMD14	PU	亚光面	黄色	0.3~0.4	聚酯 织物	布纹	2	1.5	1.7	30	8	-15~80	√	√	√
EMD15			黑色				2	2.0	2.2	70	12	-20~80	√	√	√
EMD16							3	3.0	3.1	70	15		√	√	√
EMD01							1	0.9	1.0	15	4		√	√	√
EMD21			绿色				2	1.4	1.5	20	8	-10~100	√	√	√
EMD22							2	2.2	2.4	60	12		√	√	√
EMD23							3	3.0	3.2	75	15	-20~100	√	√	√
EMD24			蓝色				1	1.5	1.6	30	6.8	-20~80	√	√	√
EMD25							2	2.0	2.1	50	9		√	√	√
EMD26			黑色				2	1.8	1.9	40	8	-15~80	√	√	√
EMD27			竖条纹	1.4~1.6			2	2.2	1.9	50	14	-20~80	√	√	√
EMD28			钻石纹	0.5~0.6			2	1.8	2.4	60	6	-10~80	√	√	√
EMF01		光面	绿色	0.3~0.4			1	0.9	1.0	25	4		√	√	√
EMF02			白色				1	1.4	1.5	40	8	-15~80	√	√	√
EMF03			绿色				2	1.2	1.4	10	10	-20~100	√	√	√
EMF04			白色				2	1.4	1.6	10	10		√	√	√
EMF05			墨绿色				2	1.8	2.2	30	8	-20~90	√	√	√
EMD29							2	2.2	1.6	40	8		√	√	√
EMD30	棉布	细纹理 粗纹理	白色		棉布										



视角标准：第一视角

型号 代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带周长L(m) 最小单位0.001m
EMD01 EMD22 EMD27 EMF04 EMD14 EMD23 EMD28 EMF05 EMD15 EMD24 EMF01 EMF06 EMD16 EMD25 EMF02 EMD21 EMD26 EMF03	10~1800	0.5~20
EMD29 EMD30	20~1800	0.5~20



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

优惠价





型号	皮带宽度W	周长L(m)
EMD01 EMD14	10~1800	0.5~20
EMD01—W200—L1.18		

可選加工

型号	皮带宽度W	周长L(m)	可選加工 代码
EMD01 EMD14	10~1800	0.5~20	PA PB...
EMD01—W200—L1.18—PA			



可選加工

代码		技术说明																																																															
(一根导条) PG PA PB PC PD PE PF	(两根导条) FG FA FB FC FD FE FF	增加防跑偏导条	增加PU防跑偏导条																																																														
		  滚轮槽尺寸 增加导条位置图 一根导条位置图  两根导条位置图 	选型方法 PA ① 平皮带材质为PU、聚酯织物时适用。 ① 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。 ① 平皮带宽度$W \geq 50$时，才可选防跑偏导条。 ① 平皮带宽度$W \geq 500$时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。 ① 平皮带厚度≤ 1.2时，仅可选PC/FC型导条。 ① 平皮带轮径与导条轮径不相同，取二者最大轮径值。 ① 6×4导条有齿型 and 防静电型，需定制。 <table><tr><th>代码</th><th>底宽 B</th><th>高度 h</th><th>最小滑轮 直径mm</th><th>选型 方式</th><th colspan="3">推荐滚轮槽尺寸</th></tr><tr><td>PG/FG</td><td>5</td><td>3</td><td>Ø30</td><td>可选</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>PA/FA</td><td>6</td><td>4</td><td>Ø40</td><td>可选</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>PB/FB</td><td>8</td><td>5</td><td>Ø50</td><td>可选</td><td>12</td><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td>PC/FC</td><td></td><td></td><td>Ø30</td><td>可选</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PD/FD</td><td>10</td><td>3</td><td>Ø50</td><td>优先★</td><td>14</td><td>12</td><td>5</td></tr><tr><td>PE/FE</td><td></td><td>6</td><td>Ø60</td><td>可选</td><td></td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>PF/FF</td><td>13</td><td>8</td><td>Ø80</td><td>可选</td><td>17</td><td>14</td><td>10</td></tr></table> ★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。	代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮 直径mm	选型 方式	推荐滚轮槽尺寸			PG/FG	5	3	Ø30	可选	X	Y	Z	PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6	PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7	PC/FC			Ø30	可选				PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14	12	5	PE/FE		6	Ø60	可选			8	PF/FF	13	8	Ø80	可选	17
代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮 直径mm	选型 方式	推荐滚轮槽尺寸																																																												
PG/FG	5	3	Ø30	可选	X	Y	Z																																																										
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10	8	6																																																										
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12	9	7																																																										
PC/FC			Ø30	可选																																																													
PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14	12	5																																																										
PE/FE		6	Ø60	可选			8																																																										
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17	14	10																																																										