



代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
ENQ01	梯形槽螺丝 固定型	无轮毂	45	S45C	发黑
ENQ02					喷细砂无电解镀镍
ENQ11		铝合金		喷细砂本色阳极氧化	
ENQ21		带轮毂	45	S45C	发黑
ENQ22					喷细砂无电解镀镍
ENQ26			0Cr18Ni9 SUS304		—
ENQ31			铝合金		喷细砂本色阳极氧化

- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。


无轮毂
ENQ01/02/11



带轮毂
ENQ21/22/26/31



6.3



① 键槽的详细尺寸见P2323。

② 内六角圆柱头螺钉和紧定螺钉见P791~795/P836。

视角标准：第一视角



来图定制



轴孔规格

H 圆孔




P 圆孔+螺孔



N 新JIS键槽孔+螺孔

C 旧JIS键槽孔+螺孔



型号		皮带 半径	轴孔规格内径选择			D ₁	D ₂	h	W	T	T ₁	L	V	D	m	适用 皮带 直径											
最小单位1			选择																								
代码	A			H·P(H7)	N(新JIS)	C(旧JIS)																					
ENQ21 ENQ22 ENQ26 ENQ31	15	1	3~7	—	—	17	13	1	2.2	5	2.5	11	3	12	M3	2											
	20		—	—	—	22	18							16													
	30		3~12	8~10	—	32	28							20													
	40		—	—	—	42	38							—													
无轮毂 ENQ01 ENQ02 ENQ11 ENQ12 带轮毂 ENQ21 ENQ22 ENQ26 ENQ31	20	1.5	3~12	8	—	22	17	1.5	3.3	10	5	16	3	16	M3	3											
	30		4~12	8~10	—	32	27							20													
	40		—	—	—	42	37							—													
	45		4~20	8~20 (8~15)	10	47	42							20			5	25	M4								
	60	2	—	8	—	62	57	2	4.4	10	5	—	—	16	—	—											
	18		—	—	—	20	14							—													
	23		—	—	—	25	19							—													
	28		4~12	8~10	—	30	24							16			3	20	M3								
	30	2.5	4~20	8~20 (8~15)	10	32	26	2.5	5.5	10	5	20	5	25	M4	5											
	40					—	—										—	42	36	—							
	45					—	—										—	47	41	—							
	48					4~20	8~20 (8~15)										10	50	44	20	5	25	M4				
	60	3	4~12	8~10	—	62	56	3	6.6	10	5	20	5	25	M4	6											
	80					—	—										—	82	76	—							
	28					—	—										—	30	23	16	3	20	M3				
	40					—	—										—	42	35	—							
	48	4	4~20	8~20 (8~15)	10	50	43	4	8.8	12	6	24	6	30	M4 (M5)	8											
	50					—	—										—	52	45	—							
	60					—	—										—	62	55	—							
	75					—	—										—	77	70	—							
	80	5	4~12	8~10	—	82	75	5	11.0	15	7.5	27	6	30	M4 (M5)	10											
	28					—	—										—	30	22	16	3	20	M3				
	38					—	—										—	40	32	—							
	48					—	—										—	50	42	—							
50	带轮毂	4~20	8~20 (8~15)	10	52	44	带轮毂	—	—	—	—	—	—	—	—												
58					—	—										—	60	52	—								
60					—	—										—	62	54	—								
75					—	—										—	77	69	—								
80	带轮毂	4~20	8~20 (8~15)	10	82	74	带轮毂	—	—	—	—	—	—	—	—												
95					—	—										—	97	89	—								
100					—	—										—	102	94	—								
50					—	—										—	52	42	—								
60	带轮毂	4~20	8~20 (8~15)	10	62	52	带轮毂	—	—	—	—	—	—	—	—												
80					—	—										—	82	72	4	8.8	12	6	24	6	30	M4 (M5)	8
100					—	—										—	102	92	—								
120					—	—										—	122	112	—								
60	带轮毂	4~20	8~20 (8~15)	10	62	50	带轮毂	—	—	—	—	—	—	—	—												
80					—	—										—	82	70	—								
100					—	—										—	102	90	—								
120					—	—										—	122	110	—								
140	带轮毂	4~20	8~20 (8~15)	10	142	130	带轮毂	—	—	—	—	—	—	—	—												
140					—	—										—	—	—	—								

① 轴孔规格(N)规格内为带轮毂型尺寸。

※轴孔直径15以上时，其m为（）内尺寸。

② 可选加工



请按图示订货

型号	皮带 半径	轴孔规格内径选择	最小单位1	选择	D1
ENQ21	40	3~12	8~10	—	32
ENQ22	40	—	—	—	42

ENQ21 — A30 — 1 — H5

型号	皮带 半径	轴孔规格内径选择	最小单位1	选择	D1
ENQ21	40	3~12	8~10	—	32
ENQ22	40	—	—	—	42

ENQ21 — A30 — 1 — H5 — DC



未税价(元)

● 优惠价


数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5



可选加工

代码	技术说明											
DC	切割D ₁ 尺寸	选型方法 DC ① 切割D₁尺寸，减小外径； ② 外径切割的加工面可能不进行表面处理； ③ 适用皮带半径3.0以下规格； ④ 仅适用标准型产品。										
		<table><tr><th>适用皮带半径</th><th>DC</th></tr><tr><td>1</td><td>A+0.8</td></tr><tr><td>1.5</td><td>A+1.2</td></tr><tr><td>2</td><td>A+1.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>A+1.8</td></tr></table>	适用皮带半径	DC	1	A+0.8	1.5	A+1.2	2	A+1.6	2.5	A+1.8
	适用皮带半径	DC										
1	A+0.8											
1.5	A+1.2											
2	A+1.6											
2.5	A+1.8											