

# 无内圈型·圆柱型/球面型

## 分离型 标准型

# 滚子轴承随动器

代码	类型	材质	
		国际	相当
BPT05	带侧板内 圆柱型	GCr15	SUJ2
BPT06		9Cr18M0	SUS440C
BPT25	圈型 球面型	GCr15	SUJ2
BPT26		9Cr18M0	SUS440C


◎ 圆柱型D公差：

D	公差
16	$\begin{matrix} 0 \\ -0.008 \end{matrix}$
19~30	$\begin{matrix} 0 \\ -0.009 \end{matrix}$
32~47	$\begin{matrix} 0 \\ -0.011 \end{matrix}$
52~80	$\begin{matrix} 0 \\ -0.013 \end{matrix}$
85~90	$\begin{matrix} 0 \\ -0.015 \end{matrix}$


◎ 球面型D公差：.0.05



圆柱型  
BPT05/06



球面型  
BPT25/26



❶ 不承诺品牌。

视角标准：第一视角

型号		密封圈	drf <sub>6</sub>		D	B	r	基本额定负荷		轨迹表面负荷容量		极限转速	重量
代码	规格		C(KN)	Co(KN)				圆柱型外圈	球面型外圈				
圆柱型 BPT05 BPT06	5		7	$\begin{matrix} +0.022 \\ +0.013 \end{matrix}$	16	7.8	0.5	2.74	2.39	2.35	1.08	30000	8.9
	6		10		19	9.8		4.12	4.55	3.53	1.37	20000	13.9
	8		12		24		1	5.68	5.89	4.02	1.86	17000	23.5
	10		14	$\begin{matrix} +0.027 \\ +0.016 \end{matrix}$	30			9.7	9.67	5.59	2.45	15000	42.5
	12		16		32	11.8		10.4	10.9	5.98	2.74	13000	49.5
	15		20		35			12.3	14.3	6.57	3.14	10000	50
	17		22		40			17.4	20.9	10.9	3.72	9500	90
球面型 BPT25 BPT26	20	(无密封圈)	25	$\begin{matrix} +0.033 \\ +0.020 \end{matrix}$	47	15.8	1.5	19.2	24.5	12.7	4.61	8500	135
	25		30		52			20.7	28.4	14.1	5.29	7000	152
	30		38		62			30.3	45.4	22.1	6.66	5500	255
	35		42	$\begin{matrix} +0.041 \\ +0.025 \end{matrix}$	72			32.2	50.6	25.7	8.13	5000	375
	40		50		80	19.8		35.7	61.6	26.9	9.31	4000	420
	45		55	$\begin{matrix} +0.049 \\ +0.030 \end{matrix}$	85		2	37.1	66.4	28.5	10.1	4000	460
	50		60		90			38.7	71.8	30.2	11.0	3500	500

❶ 上表中极限转速数值适用于润滑脂润滑的型号。采用油润滑的型号容许使用上限为上述数值的130%。

请按图示订货

型号		密封圈	dr
代码	规格		
BPT05	5		7
BPT06	6	(无密封圈)	10

BPT05—5

未税价(元)

● 优惠价  
数量 | 1~9 | 10~  
价格 | 100% | 另行报价

交货期  
5

关节轴承

E7