




美式地刹器

脚
轮

代码	类型	材质		表面处理
		主体	脚座	主体
J-CZA01	美式地刹器	Q235A	NR	镀锌





初始状态



制动状态

安装面
6002-3
6002-5
6253-4

6025-8
6045-4
6045-6
6253-5



视角标准：第一视角

型号		规格1	规格2	初始高度 H ₁	上升高度 H ₂	A	B	C	C ₁	E	E ₁	d	L	参考重量 (kg)
J-CZA01	6002	3		94	121	92	64	78	71	44	—	8		1.14
		5		131	159									1.34
		8		219	247									1.64
	6045	4		125	149	114	102	92	76	76	67	11	200	1.4
		6		169	197									1.54
		4		114	140	92	64	78	71	44	—	8		1.24
	6253	5		141	169	114	102	92	76	76	67	11		1.48



请按图示订货

型号		规格1	规格2	H ₁
代码	规格1	规格2		
J-CZA01	6002	6253	4	114
			5	141

J-CZA01 — 6253 — 5



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期


1

地刹器的建议安装位置

地刹器



地刹器



地刹器

① 用于配备4个活动脚轮运输车的地刹器建议安装位置

① 用于配备2个活动脚轮、2个固定脚轮运输车的地刹器建议安装位置

② 地刹器在设计时仅适用于水平地面，而不适用于倾斜地面。选择合适型号的支撑架很重要。把地刹器安装在运输车上就可以用脚来操纵它，既方便又实用。