



头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)

马达规格: 25W




← 标准传送方向




❗ 图中的尺寸为皮带规格K(厚1mm)的尺寸, 请注意皮带厚度因皮带规格而异。

❗ 可使用GB/T 6170规格的六角螺母。

马达规格: 40W




调光器尺寸图



❗ 固定时需拆除脚垫。

◎ 齿轮头减速比

● 传送能力(参考値)



- ④ 图表是水平条件下的搬运能力；
- ⑤ 选择调速马达时，在使用过程中传送能力不因速度降低而增加；
- ⑥ 累积搬运的情况下(仅适用于滑动用皮带)，搬送能力为以上数据的以1/2。

● A尺寸表

输出功率 (W)		马 达		减速比	A
	规格	制造商			
25W	三相马达	国产	7.5~18	131	
	25~180				
	速度控制马达		7.5~18	141	
	25~180				
	三相马达	松下	7.5~180	115	
速度控制马达			125		
40W	三相马达	国产	7.5~18	168	
	25~180				
	速度控制马达		7.5~18	178	
	25~180				
	三相马达	松下	7.5~180	142	
速度控制马达			152		

背光型 ▶ 平皮带输送机

头部驱动3槽型材(带轮直径50mm)

型号		L	E	F	马达选择					马达品牌	光源颜色		
代码	B	最小单位5	光源位置	光源长度	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	选择			
KPD01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM	7.5 9 12.5 15	K(普通皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)	A(白色)		
	速度控制马达					18 25 30 36 50							
	800			40	SA200(三相)	INV(变频器)	60 75 90 100	L(进口皮带)				松下马达停产 货期不稳定。	B(红色)
					NV(无马达)	NM(无马达)	NH(无齿轮头)	J(无皮带)					
	350									W(无马达)	D(绿色)		

请按图示订货

型号		L	E	F	马达选择						马达品牌	光源颜色
代码	B	最小单位5	光源位置	光源长度	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	选择		
KPD01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM 速度控制马达	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	K(普通皮带) L(进口皮带) J(无皮带)	T(国产马达) S(松下马达)	A(白色) B(红色) C(蓝色) D(绿色)	
	250											
	300											
	350											
							NV(变频器)	120 150 180				
						SA(无马达)	NM(无马达)	NH(无齿轮头)		W(无马达)		


KPD01—B200—L2000—E300—F500—25—TA220—SCM—15—K—T—A


可选加工

型号		L	E	F	马达选择					马达品牌	光源颜色	可选加工代码
代码	B	最小单位5	光源位置	光源长度	输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比	皮带规格	选择		
KPD01	200	700~3000	105~2290	500	25	TA220(单相)	SCM 速度控制马达	7.5 9 12.5 15 18 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180	K(普通皮带) L(进口皮带) J(无皮带)	T(国产品牌) S(松下马达)	A(白色) B(红色) C(蓝色) D(绿色)	MA MB()
	250											
	300											
	350											
						NV(无马达)	NM(无马达)	NH(无齿轮头)		W(无马达)		


KPD01—B200—L2000—E300—F500—25—TA220—SCM—15—K—A—MA

可选加工

代码	MA
技术说明	马达安装位置反向  选型方法 MA

代码	MB()
技术说明	附带后装螺帽  选型方法 MB3 请指定附带后装螺帽数量。 如：MB3表示每条槽3个螺帽

EX
Example
使用示例



❶ KPD系列用于精密零配件的异物检查、搭载CCD实现自动上下料的理想背光型输送机