

■ E型端子型冷压针



代码	类型		材质
ZKW19	高性价比型	E型端子型冷压针	铜合金

■ 关联工具：冷压针压接钳：ZIQ10 (P741)
退针器：ZIQ21-E (P743)



端子类型：M (插针)

端子类型：F (插孔)



视角标准：第一视角

型号		表面材质	适配电线截面积	额定电流	接触电阻	适配插芯 EE型高密度型	线规		剥线长度
代码	端子类型						0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	
ZKW19	M (插针)	G(镀金)	0.37 (0.37mm ²)	16A	≤1mΩ	ZKW05 (P500)	0.5mm ²	AWG 20	7.5
	F (插孔)		0.75 (0.75mm ²)				0.75mm ²	AWG 18	
1.0 (1.0mm ²)			1mm ²				AWG 18		
1.5 (1.5mm ²)	1.5mm ²		AWG 16						
2.5 (2.5mm ²)	2.5mm ²	AWG 14							



请按图示订货

型号			
代码	端子类型	表面材质	适配电线截面积
ZKW19	M(插针)	G(镀金)	0.37 (0.37mm ²)
	F(插孔)	G(镀金)	0.5 (0.5mm ²)

ZKW19—M—G—0.37

■ D型端子型冷压针



代码	类型		材质
ZKW20	高性价比型	D型端子型冷压针	铜合金

■ 关联工具：冷压针压接钳：ZIQ10 (P741)
退针器：ZIQ21-E (P743)



端子类型：M (插针)

端子类型：F (插孔)



视角标准：第一视角

型号		表面材质	适配电线截面积	额定电流	接触电阻	适配插芯 DD型超高密度型	线规		剥线长度
代码	端子类型						0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	
ZKW20	M (插针)	G(镀金)	0.37 (0.37mm ²)	10A	≤3mΩ	ZKW07 (P502)	0.5mm ²	AWG 20	8
	F (插孔)		0.75 (0.75mm ²)				0.75mm ²	AWG 18	
1.0 (1.0mm ²)			1mm ²				AWG 18		
1.5 (1.5mm ²)	1.5mm ²		AWG 16						
2.5 (2.5mm ²)	2.5mm ²	AWG 14							



请按图示订货

型号			
代码	端子类型	表面材质	适配电线截面积
ZKW20	M(插针)	G(镀金)	0.37 (0.37mm ²)
	F(插孔)	G(镀金)	0.5 (0.5mm ²)

ZKW20—M—G—0.37