

# 固定环

## 紧定螺钉锁紧型/开口型/分离型 单边切割型





代码	类型	材质		表面处理	附件
		国标	相当		
FAW01	紧定螺钉锁紧型	45	S45C	发黑	2个紧定螺钉
FAW02		0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀锌	2个紧定螺钉(不锈钢)
FAW21	单边切割型	45	S45C	发黑	1个内六角圆柱头螺钉
FAW22				无电解镀锌	1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
FAW26		0Cr18Ni9	SUS304	—	—
FAW31		LY11	A2017	—	—
FAW41	分离型	45	S45C	发黑	2个内六角圆柱头螺钉
FAW42				无电解镀锌	2个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
FAW46		0Cr18Ni9	SUS304	—	—
FAW51		LY11	A2017	—	—





① 如对防锈有要求, 请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

紧定螺钉锁紧型  
FAW01/02/06  
D=6-8



紧定螺钉锁紧型  
FAW01/02/06  
D=10-30



开口型  
FAW21/22/26/31



分离型  
FAW41/42/46/51



视角标准: 第一视角

② 紧定螺钉锁紧型

代码	型号	D	B	D <sub>1</sub>	H	M <sub>1</sub>	P	h	C	紧定螺钉 M×长度
FAW02	10	12	25	10	M4	13	8	0.5	M5×6	
FAW06	15	20	30	12.5	M5	15	10	1	M6×6	
	25	35	42	18		20	12			
	30	45	20							

① D6~12规格有效螺纹深度M<sub>1</sub>为7(底孔为通孔), 其余为全螺纹。

② 开口型/分离型

代码	型号	D	B	D <sub>1</sub>	M	d	R	H	M <sub>1</sub>	P	h	W	X	Y	Z	C
FAW21	10	35	M5	5.5	4.5	15	M4	10	7	11.5	6	10				
FAW22	12	40	M6	7	6	17	M5	12	1.5	13	8	12	0.5			
FAW26	13	45	M6	7	6	18.5	M5	15	9	15	8	13	0.5			
FAW31	15	50	M6	7	6	21	M6	20	10	18	10	16	1			
FAW41	20	55	M6	7	6	23.5	M6	21	10	20	10	18	1			
FAW42	25	60	M8	9	7	26	M6	23	10	23	12	20	1			
FAW46	30	70	M8	9	7	30	M6	26	12	26	13	26	1			
FAW51	40	18	70	M8	9	7	30	M6	26	12	13	26	1			
	50	22	85	M10	11	9	37	M8	28	13	3.0	32	16			

① D8~D15规格的S45C材质, 有效螺纹深度M<sub>1</sub>为7(底孔为通孔), 其余为全螺纹。

② S45C、SUS304仅D8~13规格有开口加工。

③ D8~D12、D15~D18规格的不锈钢材质, 有效螺纹深度M<sub>1</sub>为7(底孔为通孔), 其余为全螺纹。

④ 紧定螺钉锁紧型

代码	D	B
FAW01	6	8
FAW02	8	8

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
5

请按图示订货

FAW02 - D6

未报价(元)

固定环

A3