
分度销专用垫圈 / 分度销用固定座

○ 分度销专用垫圈

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | | |
|--------------|---------|--------|------|--|--|
| 7AF60 | 分度销专用热网 | SUS304 | | | |










| 型号 | | т | \/ | |
|-------|----|------------|----|--|
| 代码 | D | <u> </u> | V | |
| ZAF60 | 11 | 2 3 4 6 8 | 8 | |
| | 14 | 2 3 4 0 0 | 10 | |
| | 15 | 2 4 5 6 8 | 12 | |
| | 17 | 2 4 3 0 0 | 12 | |
| | 21 | 4 5 6 8 10 | 16 | |










○ 分度销用固定座

| 代码 | 类型 | 主 | 体 | 螺纹销 | | | |
|-------|-------|--------|------|--------|------|--|--|
| | | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | | |
| ZAF63 | 平行安装型 | S45C | 发黑 | S45C | 发黑 | | |
| ZAF64 | 十行女表空 | SUS304 | _ | SUS304 | _ | | |
| ZAF65 | 垂直安装型 | S45C | 发黑 | S45C | 发黑 | | |
| ZAF66 | 華且女表望 | SUS304 | _ | SUS304 | _ | | |


── 特点: 固定座起到了固定把手型分度销的辅助作用,扩展了其使用范围。




平行安装型 ZAF63/64



垂直安装型 ZAF65/66







| 型号 | | Р | | M ₁ | d | d. | b # | K | | La | La | ш |
|-------------|----|-----|----|----------------|-----|-----|-----|-----|----|------|----|----|
| 代码 | M | 螺距 | D | IVI1 | a | Ø1 | 11 | , r | L | L1 | L2 | П |
| 平行安装型 垂直安装型 | 12 | | 32 | M5 | 4.5 | 7.6 | 4.5 | 21 | 22 | 26.5 | 9 | 12 |
| ZAF63 ZAF65 | 16 | 1.5 | 46 | M8 | 5.5 | 10 | 5.7 | 3.2 | 33 | 38 | 13 | 15 |
| ZAF64 ZAF66 | 20 | | 40 | IVIO | 3.3 | 10 | 5.7 | 52 | 3 | 5 | 2 | 13 |











总目录 目录

使用说明 螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类 带挡块

螺钉

柱塞

进口专区 紧固件 专用配件

经济型 轴承

标准型 轴承 进口型

轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具 电子焊接 工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料

请按图示订货 ZAF63 — M12