




压入式滚轮型

代码	类型	材质			使用温度
		主体	球头	副球	
ZAL31	压入式滚轮型	树脂球头	聚缩醛	SUS440C SUS631J1	-30~80°C

特点：采用主球与副球的结构设计，确保球头旋转顺畅。



建议安装孔尺寸：D<sub>H8</sub>



代码	型号	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	H	L	L <sub>1</sub>	d	A	B	C	负载(N)		
												min.	min.-0.1mm	max.
ZAL31	7	9	—	1.5	1.5	7.5	—	4.76	7.5	—	0.8	0.1	2	
	9	11	8.4	2.5	1.7	10	1	5.56	7	1	—	0.2	4	
	13	15	12.4	3	2.8	15	—	8.73	—	1.2	—	—	7	
	15	17	14.7	3.5	3.5	16.5	—	10.32	8.5	—	1	0.3	11	
	20	22	19.4	5.3	5.2	22.5	1.5	15.88	10.5	1.5	—	—	14	
	24	26	23.4	6.4	6.6	29	—	19.05	13.5	—	—	—	21	

kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号
代码 D
ZAL31
9

ZAL31 — D7

优惠价

数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价




未税价(元)

交货期

5

压入式无牙型

代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	
ZAL35	压入式无牙型	轻载	SUS304	—	—	SUS440C	55HRC	SUS631J1
ZAL36		重载						



代码	型号	d	L	H	负载(N)	
					Min.	Max.
轻载	3	2	7	0.65	4.5	7.5
	3.5	2.5	9	0.8	6	14.5
	4	3	11	0.9	8	14
	4.5	3.2	12	0.95	9.5	16.5
	5	3.5	13	1	11	18
	5.5	4	14	1.2	15.5	25
	6	4.5	15	1.5	18	31

代码	型号	L	d	H	D <sub>1</sub>	(L <sub>1</sub> )	负载(N)		
							Min.	Max.	
重载	5	10	3	0.8	1	2.2	4.9	19.6	
	6	11	—	—	—	2.8	9.8	29.4	
	8	13	4	1	1.5	3.7	12.7	39.2	
	10	13	5	1.2	2	4.7	18.6	49	
		12	17	7	1.8	3	4.7	19.6	58.8

kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号
代码 D
ZAL36
6

ZAL36 — D5

优惠价

数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价

未税价(元)

交货期

7