


分度销

◀ 紧凑型 · 复位型/自锁型
 ▶ 加长型 · 复位型
 粗牙/细牙


紧凑型

代码		复位型	自锁型	端头形状	螺纹	旋钮			主体			销			弹簧		锁紧螺帽	
无锁紧螺帽	带锁紧螺帽	无锁紧螺帽	带锁紧螺帽			材质	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理	材质	材质	表面处理	
ZAQ01	ZAQ11	ZAQ51	ZAQ61	平头锥型	粗牙	尼龙6 (黑色亚光)	SUM23	发黑	SUS303	—	S45C	50~60HRC	发黑	—	无电镀锌	SWP-B	S45C	发黑
ZAQ06	ZAQ16	ZAQ56	ZAQ66															


复位型
无锁紧螺帽
ZAQ01/06




带锁紧螺帽
ZAQ11/16



自锁型
无锁紧螺帽
ZAQ51/56



带锁紧螺帽
ZAQ61/66



视角标准：第一视角

*螺帽不能贴在螺纹根部上。

型号	代码	M	螺距 (粗牙)	D	d	S	E	L		L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	负载(N)				容许 紧固扭矩 (N.m)
								复位型	自锁型								ZAQ01/QA11 ZAQ51/QA61		ZAQ06/QA16 ZAQ56/QA66		
								min.	max.								min.	max.			
复位型	自锁型	6	1	12	4	4		30.5	33	12	4.5	10	3.2	7	6	10	3	11	3	11	1.5
ZAQ01	ZAQ51	8	1.25	16	5	5		40	43.5	16	6	14	4	9.7	8	13	5	24	5	23	9
ZAQ06	ZAQ56	10	1.5	18	6	6	1.5	49	52	20	7.5	18	5	10.5	10	16	5	21	6	21	20
ZAQ11	ZAQ61	12	1.75	21	8	8		59	63.5	24	9	22	6	13.5	12	18	6	22	6	22	25

① 由于螺纹部壁厚较薄，因此紧固时请勿超过上表中所示的扭矩值。


Kgf=N×0.101972

加长型


代码		类型	销头形状	螺纹	旋钮		主体		销			锁紧螺帽		弹簧
无锁紧螺帽	带锁紧螺帽				材质	表面处理	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	表面处理	
ZAR01	ZAR11	复位型	球面型	细牙	A2017	黑色	SUM22	发黑	S45C	50~60HRC	发黑	SS400	发黑	SUS631J1
ZAR02	ZAR12					阳极氧化	SUS303	—	SUS440C	45HRC~	—	SUS303	—	

① M8，M8A的销硬度为40~45HRC。

无锁紧螺帽
ZAR01/02



带锁紧螺帽
ZAR11/12



视角标准：第一视角

型号	代码	M	螺距 (细牙)	D	E	S	d	L	L1	L2	L3	L4	S1	S2	R	负载(N)	
																min.	max.
无锁紧螺帽	ZAR01 ZAR02	8	1	15	11.5	4	4	46	22	5	20	4	10	13	2	3	9
		6															12
		10															11.5
		10A															16
带锁紧螺帽	ZAR11 ZAR12	12	1.5	21	16.2	6	6	64.5	30	6	27	6	14	19	3	6.5	14.5
		12A															20
		16															18
		16A															25

Kgf=N×0.101972

定 导
位 向
零 件
A7



请按图示订货

① 加长型

型号	螺距 (细牙)
代码 M	
ZAR01 8	1
ZAR02 8A	1

ZAR01—M8



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7