


分度销

- 压入式
- 压入式专用旋钮

压入式

代码	类型	主体			销		弹簧
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质
ZAU71	压入式	SUS440C	45~50HRC	—	SUS440C	45~50HRC	SUS631J1



推荐安装孔的公差为H7。



代码	型号		S (min)	D1	d	L	L1	L2	M	R	负载(N)			
	Dm6										min.	max.		
ZAU71	8	+0.015 +0.006	4	10	4	-0.010 -0.022	32	19	4	3	2	9	9	
			6									12	9.2	
	10	+0.018 +0.007	5	12	5	-0.010 -0.025	34	20		5	2.5	11.5	15	
			8									16	15.5	
	12	+0.018 +0.007	4	6	14	6	-0.010 -0.025	42	24	6	3	3	14.5	26.5
				10									20	27.5
				7									18	54
				12									25	55.5
15	+0.018 +0.007	4	7	19	8	-0.010 -0.025	52	32	8	4	4	18	54	
			12									25	55.5	

kgf=N×0.101972



请按图示订货

型号		S
代码	D	
ZAU71	8	4
	8	6

ZAU71-D8-S4



未税价(元)



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7

压入式专用旋钮

代码	类型	材质	表面处理
ZAU73	压入式专用旋钮	A2017	黑色阳极氧化



代码	型号		L	L1	D	D1	L2	适用分度销
	M							
ZAU73	3		15	12	15	9.8	5	ZAU71-D8
	5		18	14	18	11.8	8	ZAU71-D10
	6		22.5	17.5	21	13.8	9	ZAU71-D12
	8		27	21	26	18.8	11	ZAU71-D15



请按图示订货

型号		M
代码	M	
ZAU73	3	5

ZAU73-M3



未税价(元)

优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7

定向零件

A7