

KY 单轴驱动器



Technical drawing of a square flange with the following specifications:

- Outer dimensions: 4- $\varnothing 3.4$
- Inner dimensions: 4- $\varnothing 3.4$
- Central hole: 沉孔 $\varnothing 6.6$ 深6.5
- Flange thickness: 4-M3贯通
- Material: P.C.D33
- Material: P.C.D45
- Angles: 45°


视角标准：第一视角

KY 单轴驱动器


26系列 · 标准型 无护盖(精密研磨级丝杆)

安装轨道尺寸及极限开关安装示例


1 (安装轨道)



3 (安装轨道+EE-SX674)



2 (安装轨道+EE-SX671)



视角标准：第一视角

代码	极限开关安装轨道	a	b	c	d
KY26	(安装轨道+EE-SX671)	46	58.5	2	10.5
	(安装轨道+EE-SX674)	43.7	50	1.8	10.8

精度等级

代码	轨道长度 L	反覆定位精度		定位精度		行走平行度		背隙		启动扭矩	
		精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级	精密级	高精密级
KY26	150	±0.01	±0.003	—	0.020	—	0.010	0.020	0.003	2	4
	200										
	250										
	300										

容许静力矩

代码	导程	容许静力矩								
		直线导轨								
		俯仰Mp(N·m)		偏摆My(N·m)		滚动MR(N·m)				
单滑座 双滑座		单滑座 双滑座		单滑座 双滑座						
KY26	2	107.3	501.8	107.3	501.8	278.6	557.3			
	6									

容许负载

代码	导程	基本额定负载(KN)					
		直线导轨		滚珠丝杠			
		C(动)		Co(静)		C(动)	
		精密级/高精密级		精密级		Co(静)	
KY26	2	7.99		15.23		1.79	2.5
	6					0.88	1.18



请按图示订货

型号	规格	滑块	轨道长度 L	精度等级	护盖	极限开关/安装轨道选择	马达连接 支座选择
KY26	602	A(单滑座)	150	P(精密级)	(无护盖)	1(只有极限轨道)	20
	806	B(双滑座)	200	P(高精密级)		2(安装轨道+EE-SX671)	2A
			250			3(安装轨道+EE-SX674)	2D

KY26 — 802 — A — L150 — H — 0 — 1 — 2A



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
3

1 精密级单滑座(1~3pcs)