

圆头型/方头型


孔型选择型

输送机滚轮安装座



小型输送机

圆头型

代码	类型	材质	表面处理
KVA61	孔型选择型 圆头型	S45C	无电解镀锌
KVA62			发黑
KVA63		A6061	本色阳极氧化
KVA64			黑色阳极氧化



① 适用铝型材规格为4040时，安装孔如下图。



型号		孔型选择(二选一)		L	T	W	F	A	B	R	S	L ₁	P	d ₁	d ₂	Z
代码	适用铝型材规格	M(螺纹孔)	D(通孔)													
(S45C) (A6061)	2040	6	6.5	65	13(15)	40	20	—	—	15	25	45	20	5.5	9	5.5
	4040	8	9	95		50	25	75	—			9	14	9		
	KVA61 KVA63	3050	10	11		75	50	10	50			30	6.5	11	6.5	
	KVA62 KVA64	3060	12*	13*		85	60	—	55			—	—	—	—	
	4080	16*	18*	110		80	25	—	—			20	30	70	40	9

① *当孔型选择M12、M16或D13、D18时，T尺寸为()内的值。



型号	孔型选择(二选一)		
代码	适用铝型材规格	M(螺纹孔)	D(通孔)
KVA61	2040	6	6.5
KVA62	4040	8	9

KVA61—4040—M6




优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价




10

方头型

代码	类型	材质	表面处理
KVA65	孔型选择型 方头型	S45C	无电解镀锌
KVA66			发黑
KVA67		A6061	本色阳极氧化
KVA68			黑色阳极氧化



① 适用铝型材规格为4040时，安装孔如下图。




型号		孔型选择(二选一)		L	T	W	F	A	B	R	S	L ₁	P	d ₁	d ₂	Z
代码	适用铝型材规格	M(螺纹孔)	D(通孔)													
(S45C) (A6061)	2040	6	6.5	65	13(15)	40	20	—	—	15	25	45	20	5.5	9	5.5
	4040	8	9	95		50	25	75	—			9	14	9		
	KVA65 KVA67	3050	10	11		75	50	10	50			30	6.5	11	6.5	
	KVA66 KVA68	3060	12*	13*		85	60	—	55			—	—	—	—	
	4080	16*	18*	110		80	25	—	—			20	30	70	40	9

① *当孔型选择M12、M16或D13、D18时，T尺寸为()内的值。



型号	孔型选择(二选一)		
代码	适用铝型材规格	M(螺纹孔)	D(通孔)
KVA65	2040	6	6.5
KVA66	4040	8	9

KVA65—4040—M6



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



10

未标价(元)