底座机架组件

▼ 上机罩/下机架


	代码	类型	材质			表面处理		
			机架	机罩	板	机架	机罩	板
l	ZCB01	上机罩				_	烤漆	_
l	ZCB02	下机架	Q235			烤漆	_	镀铬
	ZCB03	上机罩+下机架			/ち/傘	烤漆	按增	







○ 特点:


- 下机架采用方通焊接成整体,结构牢固可靠;
- 下机架配4组脚轮脚杯,脚杯上下可调50mm;
- 下机架前门和后门采用对开门,右侧和左侧开门采用单开门;
- 下机架电控板采用冷轧板折弯烤漆,锁螺丝固定可拆卸;
- 下机架电箱内侧过线孔装防护套;
- 下机架电箱左侧封板上部分装隔离开关, 下部分装散热风扇;
- 下机架电箱右侧封板安装散热风扇,旁边可打开的门凹进去部分安装三联件;
- ◆ 上机罩前门和后门采用对开门,左侧门和右侧门下半部分为封板,可拆卸;
- 上机罩门外围使用钣金烤漆,中间镶透明亚克力,亚克力与钣金中间用胶条固定;
- 机罩内侧四个角用钣金锁螺丝密封, 可拆卸;
- 机罩顶部按图纸孔位打孔;
- 机罩底部与机架锁螺丝固定。







R(四周圆角)










A部放大图



型号		L	W	A H	_	烤漆颜色		
	代码	外形	最小单位10	最小单位10	最小单位5		冷 源巴	
	ZCB01	A (四国古名)		OER	900~1300	_	M(RAL7035工业灰)	
	ZCB02	ZCB02 ZCB03 A(四周直角) R(四周圆角)	800~1000	600~1000	630~1000	15 16 18 20	N(RAL9016交通白)	
	ZCB03			101	1530~2300			

l	1

型号		L	W	be. H	т.	华达新名
代码	外形	最小单位10	最小单位10	最小单位5	· ·	污除腴田
ZCB01	A(四周直角)	800~1000	600~1000	900~1300	_	M
ZCB02	R(四周圆角)	800~1000	000~1000	630~1000	15 16 18 20	N





