

标准型·厚度选择/厚度指定

普通型·精密型




金属垫圈

代码	类型	销售方式	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
UAC01	普通型	厚度选择	45	S45C	43~48HRC	发黑
UAC02						
UAC03						
UAC04						
UAC07	普通型	厚度指定	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
UAC11						
UAC12						
UAC17						
UAC21	标准型	厚度选择	45	S45C	43~48HRC	发黑
UAC22						
UAC23						
UAC24						
UAC27	精密型	厚度选择	0Cr18Ni9	SUS304	43~48HRC	无电解镀镍
UAC29						
UAC31						
UAC32						
UAC37	普通型	厚度指定	45	S45C	—	发黑
UAC31						
UAC32						
UAC37						
UAC51	普通型	厚度选择	45	S45C	—	发黑
UAC52						
		袋装销售				无电解镀镍



普通型
UAC01/02/03/04
UAC11/12/07/17
UAC51/52

精密型
UAC21/22/23/24
UAC31/32/27/29/37



视角标准：第一视角

普通型·厚度选择

型号	D	V选择	T选择	
UAC01	4	2 3	1 2 3	
	5	2 3 4	1 2 3	
	6	2 3 4	1 2 3	
		2 3 4 5	1.5 2 3 4 5 6	
	8	2 3 4 5 6	1 2 3 4 5	
		2 3 4 5 6	1.5 2.2.5 4.5 6.8	
	10	2 3 4 5 6 8	1 2 3 5 6	
		2 3 4 5 6 8	1.5 2.2.5.3 4.5 6.8	
	12	2 3 4 5 6 8 10	1 2 3 5 8	
		3 4 5 6 8 10	1.5 2.2.5.3 4.5 8	
	13	3 4 5 6 8 10	1 2 4 6 8	
		3 4 5 6 8 10	1.1.5.2 3 4.5 6	
	UAC03	3 4 5 6 8 10	1.5 2.5 4	
		4 5 6 8 10	1 2 3 4.5 8	
	UAC07	4 5 6 8 10	1.5 3 4.5	
4 5 6 8 10 12		1 2.2.5.3 4.5 6		
15	4 5 6 8 10 12	1.5 3 6		
	4 5 6 8 10 12	1 2 3 4.5 8		
16	4 5 6 8 10 12	1.5 3 5		
	5 6 8 10 12	2.5 4 6		
20	4 5 6 8 10 12 15 16	1.1.5 4 6		
	4 5 6 8 10 12 15 16	2 3 5		
25	4 5 6 8 10 12 15 16 20	1.5 2.5.3 4.5 6.8		
	5 6 8 10 12 15 16 20 25	1 2.2.5.3 5 6 8		
30	5 6 8 10 12 15 16 20 25	1 2.2.5.3 4.5 8		
	5 6 8 10 12 15 16 20 25 30	3 4.5 8 10		
40	5 6 8 10 12 15 16 20 25 30	3 5 6 8 10		
	5 6 8 10 12 15 16 20 25 30	3 4.5 8 10		
60	5 6 8 10 12 15 16 20 25 30	3 4.5 8 10		

普通型/精密型·厚度选择

型号	D	V选择	T选择
普通型	4	1 2	
	5	1 2 3	
	6	1 2 3 4	1 1.5 2 3 4
	8	2 3 4 5 6	
	10	2 3 4 5 6 8	
	12	2 3 4 5 6 8 10	
	13	2 3 4 5 6 8 10	1 1.5 2 2.5 3 4 5
	14	3 4 5 6 8 10	
	15	3 4 5 6 8 10 12	
	16	3 4 5 6 8 10 12	
精密型	20	3 4 5 6 8 10 12 15 16	1.5 2 2.5 3 4 5
	25	4 5 6 8 10 12 15 16 20	2 2.5 3 4 5
	30	4 5 6 8 10 12 15 16 20 25	2 2.5 3 4 5 6
	35	5 6 8 10 12 15 16 20 25	
	40	6 8 10 12 15 16 20 25 30 35	2.5 3 4 5 6 10
	50		
	60	8 10 12 15 16 20 25 30 35 40	

普通型/精密型·厚度指定

型号	D	V选择	T
普通型	4	1 2	最小单位0.5
	5	1 2 3	
	6	1 2 3 4	
	8	2 3 4 5 6	
	10	2 3 4 5 6 8	
	12	2 3 4 5 6 8 10	
	13	3 4 5 6 8 10	
	14	3 4 5 6 8 10	
	15	3 4 5 6 8 10 12	
	16	3 4 5 6 8 10 12	
精密型	20	3 4 5 6 8 10 12 15 16	1.0~12.0
	25	5 6 8 10 12 15 16 20	
	30	6 8 10 12 15 16 20 25	



普通型·厚度选择

型号	代码	D	V	T
UAC01	4	2	1	2
UAC03	5	1	2	3
	6	1	2	3

UAC01—D4—V2—T2

精密型·厚度指定

型号	代码	D	V	T
UAC11	4	2	1	2
UAC12	5	1	2	3
	6	1	2	3

UAC11—D4—V2—T2

普通型·厚度选择(袋装)

型号	代码	D	V	T
UAC51	10	12	4	3
UAC52	12	15	5	3
	15	20	6	3

UAC51—D10—V4—T2

普通型·厚度选择(袋装)

型号	代码	D选择	V	T选择	每袋数量(PCS)
普通型	8	10 12	3	1 2	100
	10	12	4	2 3	
	12	15	5	2 3	
UAC51			6	2 3	50
		15 20	8	3	
UAC52			10		



● 优惠价
数量 1~4袋 5袋~
价格 100% 另行报价

未税价(元) UAC51/52



● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

未税价(元) 其余



交货期
3

UAC51/52



交货期
5

其余

轴垫
环圈

C1