




代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
UAY01	普通型	45	S45C	—	—
UAY02					发黑
UAY03					无电解镀镍
UAY51					发黑
UAY52					无电解镀镍
UAY11	精密型	45	S45C	—	发黑
UAY12					无电解镀镍
UAY13					无电解镀镍



① 如对防锈有要求, 请优先选用无电解镀镍产品。

普通型
UAY01/02/03/51/52

精密型
UAY11/12/13



6.3

视角标准: 第一视角

型号 代码	D 最小单位0.5	H 最小单位0.5	V 选择 1.5 2 2.6 (最小单位0.1) 3.0~58.0	T 最小单位0.1	L 最小单位0.1
普通型 UAY01 UAY02 UAY03 UAY51 UAY52	4.0~9	6.0~12		1.0~10.0	2.0~20.0
精密型 UAY11 UAY12 UAY13	9.5~20	10.0~25			
	20.5~30	21.0~40			
	30.5~40	31.0~50			
	40.5~50	41.0~60			
	50.5~60	51.0~70			



可选加工

代码	可选加工	技术说明
VC	变更内径V公差 	选型方法 VC V ^{+0.3} 公差变更为 V _{H7}

代码	可选加工	技术说明
DC (g6) HC (h7)	变更外径公差 	选型方法 DC或HC 外径公差变更为g6或h7

② 同时变更内、外径公差时, 同轴度为0.02。

变更普通型T公差	可选加工	变更T公差1	变更T公差2	变更T公差3	变更T公差4
	代码	TC	TD	TE	TF
变更厚度公差 	选型方法 TC	选型方法 TD	选型方法 TE	选型方法 TF	
	T _{±0.1} 公差变更为 T ^{-0.1} _{-0.3}	T _{±0.1} 公差变更为 T ^{+0.3} _{+0.1}	T _{±0.1} 公差变更为 T ^{-0.2} _{-0.2}	T _{±0.1} 公差变更为 T ^{+0.2} ₀	

变更精密型T公差	可选加工	变更T公差5	变更T公差6	变更T公差7	变更T公差8	变更T公差9
	代码	TJ	TK	TP	TQ	TR
变更厚度公差 	选型方法 TJ	选型方法 TK	选型方法 TP	选型方法 TQ	选型方法 TR	
	T _{±0.1} 公差变更为 T _{±0.025}	T _{±0.1} 公差变更为 T ^{-0.01} _{-0.06}	T _{±0.1} 公差变更为 T ^{+0.06} _{+0.01}	T _{±0.1} 公差变更为 T ⁰ _{-0.05}	T _{±0.1} 公差变更为 T ^{+0.05} ₀	

③ 可选加工



请按图示订货

型号 代码	D	H	V	T	L	可选加工代码
UAY01	4-9	6-12	1.5	1	20-25	DC HC...
UAY02	9-20	20-25	2.6	2	2.6	

UAY01—D8—H10—V2—T2—L8 UAY01—D8—H10—V2—T2—L8—VC



未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价



交货期
5