



全牙
树脂型

内六角圆柱头螺钉

代码	类型		材质	
			国标	相当
TAB01	树脂型	全牙	—	PEEK(聚醚醚酮)
TAB02				PPS(聚苯硫醚)
TAB03				RENY(玻璃纤维增强聚酰胺MXD6)

① 本产品适用标准: DIN 912-1983
GB/T 70.1-2000



② 不同批次生产的产品可能会出现颜色差异。

视角标准: 第一视角

型号		L						V	P 螺距	D	K	S
代码	M	6	8	10	16	20	25					
(PEEK) TAB01	3	6	8	10	16	20	25	全牙	0.5	5.5	3	2.5
	4	6	8	10	16	20	25 30 35		0.7	7	4	3
	5	6	8	10	16	20	25 30 35 40 45 50		0.8	8.5	5	4
	6	6	8	10	16	20	25 30 35 40 45 50		1.0	10	6	5
	8				16	20	25 30 35 40 45 50		1.25	13	8	6
	10				20	25 30 35 40 45 50		1.5	16	10	8	

型号		L						V	P 螺距	D	K	S	
代码	M	6	8	10	12	16	20						
(PPS) TAB02	3	6	8	10	12	16	20	25	全牙	0.5	5.5	3	2.5
	4	6	8	10	12	16	20	25 30		0.7	7	4	3
	5	6	8	10	12	16	20	25 30		0.8	8.5	5	4
	6	6	8	10	12	16	20	25 30 35 40 45 50		1.0	10	6	5
	8				16	20	25 30 35 40 45 50			1.25	13	8	6

型号		L						V	P 螺距	D	K	S	
代码	M	6	8	10	12	16	20						
(RENY) TAB03	3	6	8	10	12	16	20	25	全牙	0.5	5.5	3	2.5
	4	6	8	10	12	16	20	25 30		0.7	7	4	3
	5	6	8	10	12	16	20	25 30		0.8	8.5	5	4
	6	6	8	10	12	16	20	25 30 35 40 45 50		1.0	10	6	5
	8				16	20	25 30 35 40 45 50			1.25	13	8	6

③ 树脂型螺钉标准

强度	RENY>PPS>PEEK>PPS非玻璃纤维
耐热性	PPS+PPS非玻璃纤维>PEEK>RENY
耐化学药品性	PEEK>PPS+PPS非玻璃纤维>RENY

④ 技术参数

材质	RENY	PPS+PPS非玻璃纤维	PEEK
连续使用温度(°C)	105	200	180
燃烧性	UL94HB	UL94V-0	UL94V-0

⑤ RENY、PPS含有玻璃纤维。



型号		L						V
代码	M	6	8	10	16	20		
(TAB01)	4	10	16	20			全牙	

请按图示订货

TAB01—M3—L16



未税价(元)

优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	



交货期

5

总目录

目录

使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块螺钉

柱塞

紧固件进口专区

紧固件专用配件

经济型轴承

标准型轴承

进口型轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料