


代码	类型	螺纹	材质		硬度	表面处理	强度等级	
			国标	相当				
TAH02	全牙	粗牙	10B21		—	镀锌	4.8	
TAH03			35CrMo		SCM435	32~39HRC	发黑	8.8
TAH01			0Cr18Ni9		SUS304	—	—	A2-70
TAH52			0Cr17Ni12Mo2		SUS316	—	—	A4-70
TAH55			—		黄铜	—	—	—

TAH01

TAH51



① 强度等级是指螺栓的抗拉强度。

例：8.8

表示屈服点或耐力的最小值为抗拉强度的80%
表示抗拉强度的最小值为800N/mm²

例：A2-70

表示抗拉强度的最小值为700N/mm²
钢种分类为A2(奥氏体不锈钢)

① TAH01/51/52/55 适用标准：DIN 933-1987 ② TAH02 适用标准：GB/T 30-1976
GB/T 5783-2016 ③ TAH03 适用标准：GB/T 5783-2016
ISO 4017-2011



④ 10B21(强度等级4.8级)

代码	型号	M	L	P 螺距	S	K
TAH02	4	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40		0.7	7	2.8
	5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		0.8	8	3.5
	6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60		1.0	10	4
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.25	13	5.3
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100		1.5	17	6.4
	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100		1.75	19	7.5
	14	30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100		2.0	22	8.8
	16	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		2.0	24	10
	18	40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100		2.5	27	11.5
	20	40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100		2.5	30	12.5
	22	50 55 60 70 75 80 90 100		3.0	34	14
	24	50 60 70 75 80 90 100		3.0	36	15

④ 10B21(强度等级8.8级)

代码	型号	M	L	P 螺距	S	K
TAH03	4	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40		0.7	7	2.8
	5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		0.8	8	3.5
	6	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100		1.0	10	4
	8	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.25	13	5.3
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130		1.5	16	6.4
	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130		1.75	18	7.5
	14	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130		2.0	21	8.8
	16	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130		2.0	24	10
	18	40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130		2.5	27	11.5
	20	40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130		2.5	30	12.5
	22	50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130		3.0	34	14
	24	50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130		3.0	36	15
	27	60 70 80 90 100 110 120 130		3.5	41	17
	30	70 80 90 100 110 120 130		3.5	46	18.7
	36	70 80 90 100 110 120 130		4.0	55	22.5

④ SCM435

代码	型号	M	L	P 螺距	S	K
TAH01	5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45		0.8	8	3.5
	6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75		1.0	10	4
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.25	13	5.3
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.5	17	6.4
	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130		1.75	19	7.5
	16	30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130		2.0	24	10
20	60 90 100 110 120 130 140 150 160 180 190 200 220 350		2.5	30	12.5	

④ SUS304

代码	型号	M	L	P 螺距	S	K
TAH51	4	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45		0.7	7	2.8
	5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		0.8	8	3.5
	6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75		1.0	10	4
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.25	13	5.3
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.5	17	6.4
12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.75	19	7.5	

④ SUS316

代码	型号	M	L	P 螺距	S	K
TAH52	4	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45		0.7	7	2.8
	5	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50		0.8	8	3.5
	6	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.0	10	4
	8	12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.25	13	5.3
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.5	17	6.4
	12	20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100		1.75	19	7.5

④ 黄铜

代码	型号	M	L	P 螺距	S	K
TAH55	6	10 12 16 20 25 30		1.0	10	4
	8	20 25 30 35 40 50 60		1.25	13	5.3
	10	20 25 30 35 40 50 60		1.5	17	6.4
	12	30 35 40 45 50 60		1.75	19	7.5

④ SCM435

代码	型号	M	L
TAH01	5	8 10 12 16 20	
TAH01	6	10 12 16 20	

请按图示订货

TAH01—M5—L10



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~45	46~
价格	100%	另行报价



交货期

3

④ TAH01/51



交货期

7

④ 其余

总目录

目录

使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块

螺钉

柱塞

紧固件

进口专区

紧固件

专用配件

经济型

轴承

标准型

轴承

进口型

轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接

工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料