

圆孔螺母/嵌件螺母

圆孔螺母


代码	类型	螺纹	材质	表面处理
TBC36	圆孔螺母	粗牙	S45C	发黑
TBC37			SUS304	—
TBC38		细牙	S45C	发黑
TBC39			SUS304	—

安装步骤：

- 将圆孔螺母安装至装配体(同一般螺母)；内六角止动螺栓拧入侧面螺纹孔进行固定。

注意事项：

- 请勿在螺纹孔内使用内六角扳手，以免损伤螺纹；
- 如无需侧面固定，请选用普通螺母。



视角标准：第一视角

型号		螺距P		D	T	d	h	N	适用六角扳手 对边尺寸
代码	M	粗牙	细牙						
粗牙 TBC36 TBC37	10*	1.5	1.0	25	8	4.6	5	M4	4
	12*	1.75		30	10	5.8	6	M5	5
	16*	2.0	1.5	38	12	6.9	7	M6	6
	20	2.5		45	16	8	8		
	24	3.0	—	50	18	9.2	9	M8	8
	30	3.5		60	20	11.5	10		

① TBC38/39仅适用带*号规格。



请按图示订货

型号	M
TBC38	10
TBC37	12
TBC36—M10	



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期





7

嵌件螺母

代码	类型	螺纹	材质
TBC15	嵌件螺母	粗牙	黄铜
TBC16			

盲孔
TBC15

通孔
TBC16



视角标准：第一视角

型号		L		螺距 P	D
代码	M	TBC15	TBC16		
盲孔 TBC15	4	6 8 12	3 4 5 6 8	0.7	5.2
	5	6 8 10 12	5 6 8 12	0.8	6.3
	6	8 10 12 16	4 5 6	1.0	8.3
	8	12 14 16 20	6 8 10 12 14 16 20	1.25	10

盲孔深度尺寸表

L	孔深h
6	4
8 10	6
12 14	10
16 20	14



请按图示订货

型号	M	TBC15	TBC16
TBC15	4	6 8 12	3 4 5
TBC16	5	6 8 10	5 6 8
TBC15—M4—L6			



未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

7