## 等长双头螺柱

总目录

使用说明 螺钉

螺栓

铆接类 组合件

螺母

垫圈 挡圈

树脂类

带挡块 螺钉 柱塞

紧固件 进口专区

紧固件 专用配件 经济型 轴承

标准型 轴承 进口型 轴承

品牌轴承

带座轴承 吊环

索具

电子焊接 工具 手动工具

电动工具

气动工具

储存工具


量具

刀具

技术资料

🧿 碳钢

类型 螺纹 材质 表面处理 强度等级 TBJ16 等长双头螺柱 粗牙 碳钢 发黑 细杆型





● 尺寸V为参考值。 ❶ d尺寸约为螺纹中径。





型号										7								Р
代码	M																	螺距
TBJ16	8	50	60	70	80	90	100											1.25
	10	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150						1.5
	12	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150						1.75
	14	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150						2.0
10010	16	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	2.0
	20	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	2.5
	22	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	2.5
	24	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	3.0












◯ V尺寸表	
L	V(参考值)
50	15~22
60	17~25
70	20~30
80	22~32
90	25~35
100	22~42
110	25~45
120	28~48
130	32~52
140	35~55
150	38~58
160	40~60
180	48~68
190	50~70
200	55~75

$\bigcirc$	QI	18304

代码	类型		螺纹	材质	表面处理	强度等级
TBJ17	等长双头螺柱	细杆型	粗牙	SUS304	7	VI-







V(参考值)

15~22

40~60

○ V尺寸表

50

● 尺寸V为参考值。 ❶ d尺寸约为螺纹中径。

型号																Р
代码	M								L							螺距
	8	5	0	60	70	80	90									1.25
	10	5	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140				1.5
	12	5	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140		/4	0	1.75
TBJ17	14	5	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		27	2.0
	16	5	0	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160		2.0
	20			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160		2.5
	24					80	90	100	110	120	130	140		ME		3.0



型된	1				
代码	M	_			
(TBJ17)	8	50(60)70			
(BJI)	10	50 60 70			
TBJ17 — M8 — L60					







60	17~25
70	20~30
80	22~32
90	25~35
100	22~42
110	25~45
120	28~48
130	32~52
140	35~55
150	38~58



## ○ 双头螺柱连接特点:

- 1、被连接件较厚,在其上制盲孔,且在盲孔上切制螺纹。
- 2、薄件制通孔,无螺纹,用双头螺柱加螺母连接。
- 3、允许多次装拆而不损坏被连接件。
- ◎ 双头螺柱连接适用场合:
- 1、通常用于被连接件太厚,不便穿孔,结构要求紧凑,必须采用盲孔的连接或须经常装拆处。 2、双头螺柱连接是将双头螺柱一头拧入被连接件之一的螺孔,另一头穿过另一被连接件通孔,然后套上垫圈,拧紧螺母。这种连接常用在连接件太厚或不便装拆场合。拆卸时,通常只卸下螺母而 不卸螺柱,以防多次装拆而损伤被连接件螺孔。主要用于被连接零件厚度较大、要求结构紧凑, 或因拆卸频繁,不宜采用螺栓连接的场合。