



盖型/法兰型/开槽型 ▶ 六角螺母

盖型螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBK11	盖型螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	DIN 1587-1987
TBK12			0Cr17Ni12Mo2	SUS316		



盖型螺母

① 盖型六角螺母中的螺母与圆盖为焊接加工。

视角标准：第一视角

① 盖型螺母主要用于保护紧固件外漏螺纹部分(如图所示)，防止水或者腐蚀性物质进入，起到防锈的作用，提高工件的使用寿命。
① 广泛应用于螺纹件经常暴露在外机械设备的。

型号	螺距P	m	h	S	D (max)	T (min)	e(约)	SR
代码	M							
(SUS304) TBK11	3*	0.5	6	2.4	5.5	4.6	6.1	3
	4	0.7	8	3.2	7	6.5	7.66	3.25
	5	0.8	10	4	8	7.5	8.79	3.75
	6	1.0	12	5	10	9.5	11.05	4.75
(SUS316) TBK12	8	1.25	15	6.5	13	12.5	14.38	6.25
	10	1.5	18	8	17	16	18.9	8
	12	1.75	22	10	19	18	21.1	9
	16	2.0	28	13	24	23	26.75	11.5
	20	2.5	34	16	30	28	33.53	14
	24*	3.0	42	19	36	34	39.98	17

① 带*号规格不适用TBK12。



请按图示订货

型号	螺距P
代码 M	
TBK11	0.5
TBK12	0.7

TBK11—M3



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期	5
-----	---


① TBK12

交货期	7
-----	---

① 其余

六角法兰型螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TBK21	六角法兰型螺母	粗牙	ML10	SWCH10R	镀锌
TBK22			0Cr18Ni9Cu3	SUSXM7	—



① 适用标准：DIN 6923-1983
JIS B 1190-2005
ISO 4161-1999
GB/T 6177.1-2000

视角标准：第一视角

TBK21



TBK22





型号	螺距P	D	S	(e)	m	T (min)
代码 M						
(SWCH10R) TBK21	3	0.5	8	5.5	6.01	3.7
	4	0.7	10.4	7	7.66	4.55
	5	0.8	11.8	8	8.79	5
	6	1.0	14.2	10	11.05	6
(SUSXM7) TBK22	8	1.25	17.9	13	14.38	8
	10	1.5	21.8	15	16.64	10
	12	1.75	26	18	20.03	12
	14	2.0	29.9	21	23.36	14
	16	2.0	34.5	24	26.75	16
	20	2.5	42.8	30	32.95	20

① 带()规格不适用TBK22。

六角开槽型螺母

代码	类型	螺纹	材质		表面处理	适用标准
			国标	相当		
TBK81	六角开槽型螺母	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	GB/T 6178-1986



视角标准：第一视角

型号	螺距P	m	S	e	n(min)
代码 M					
TBK81	6	1.0	7.7	10	11.05
	8	1.25	9.8	13	14.38
	10	1.5	12.4	16	17.77
	12	1.75	15.8	18	20.03
	16	2.0	20.8	24	26.75



请按图示订货

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

TBK81—M6



未税价(元)

交货期	7
-----	---

① 其余

总目录

目录

使用说明

螺钉

螺栓

螺柱

铆接类

组合件

螺母

垫圈

挡圈

树脂类

带挡块

螺钉

柱塞

紧固件

进口专区

紧固件

专用配件

经济型

轴承

标准型

轴承

进口型

轴承

品牌轴承

带座轴承

吊环

索具

电子焊接

工具

手动工具

电动工具

气动工具

储存工具

量具

刀具

技术资料