

内锯齿型垫圈/外锯齿型垫圈/止动垫圈




内锯齿型垫圈/外锯齿型垫圈

代码	类型	主体		适用标准
		材质	表面处理	
TBY31	内锯齿型垫圈	SUS304	—	GB861.2-1987
TBY35	外锯齿型垫圈			GB862.2-1987



内锯齿型垫圈
TBY31

外锯齿型垫圈
TBY35



视角标准：第一视角

内锯齿型垫圈

代码	规格	D	d	t	h(约)	齿数(min)
TBY31	2	4.5	2.45	0.3	3t	7
	3	6	3.5	0.4		
	4	8	4.6	0.5		
	5	10	5.6	0.6		
	6	11	6.76	0.6		
	8	15	8.76	0.8		
	10	18	10.93	1		
	12	20.5	12.93	1		
	16	26	16.93	1.2		
	20	33	21.52	1.5		

外锯齿型垫圈

代码	规格	D	d	t	h(约)	齿数(min)
TBY35	2	4.5	2.45	0.3	3t	9
	3	6	3.5	0.4		
	4	8	4.6	0.5		
	5	10	5.6	0.6		
	6	11	6.76	0.6		
	8	15	8.76	0.8		
	10	18	10.93	1		
	12	20.5	12.93	1		
	16	26	16.93	1.2		
	20	33	21.52	1.5		

外锯齿型垫圈

代码	规格
(TBY35)	2
(TBY35)	3

TBY35-3



● 优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期
7

请按图示订货

未税价(元)



止动垫圈

代码	类型	材质	表面处理	适用标准
TBY50	单耳型	SUS304	—	GB 854-1998
TBY51	双耳型			GB 855-1998



单耳型
TBY50

双耳型
TBY51



视角标准：第一视角

单耳型

代码	公称直径	D	B	A	h	d	t	
								型号
TBY50	5	11	6	17	16	5.6	0.5	
	6	12	7	19	18	6.7		
	8	16	8	22	20	8.7		
	10	19	10	26	22	10.9		
	12	21	12	32	28	13.4		
	14	25	15	40	32	15.4		
	16	32	15	40	32	17.4		1
	20	38	18	45	36	21.5		
	24	42	20	50	42	25.5		
	30	55	26	63	52	31.6		

双耳型

代码	公称直径	D	B	A	h	d	t	
								型号
TBY51	5	9	6	16	8	5.5	0.5	
	6	11	7	18	9	6.5		
	8	14	8	20	11	8.5		
	10	17	10	22	13	10.5		
	12	22	12	28	16	13		
	14	22	12	28	16	15		
	16	27	15	32	20	17		1
	20	32	18	36	22	21		
	24	36	20	42	25	25		
	30	46	26	52	32	31		

单耳型

代码	公称直径
(TBY50)	5
(TBY50)	6

TBY50-6



● 优惠价
数量 1~200 201~
价格 100% 另行报价



交货期
5

请按图示订货

未税价(元)

- 总目录
- 目录
- 使用说明
- 螺钉
- 螺栓
- 螺柱
- 铆接类
- 组合件
- 螺母
- 垫圈
- 挡圈
- 树脂类
- 带挡块螺钉
- 柱塞
- 紧固件进口专区
- 紧固件专用配件
- 经济型轴承
- 标准型轴承
- 进口型轴承
- 品牌轴承
- 带座轴承
- 吊环
- 索具
- 电子焊接工具
- 手动工具
- 电动工具
- 气动工具
- 储存工具
- 量具
- 刀具
- 技术资料