

拉伸弹簧

◀ 超轻载型

代码	类型		材质		表面处理	挂钩相对角度
			国标	相当		
YAWA	超轻载型	半圆形单挂钩	标准型	弹簧钢 0Cr18Ni9 SUS304-WPB	SWP-A —	180°
YAUAA			经济型	弹簧钢 0Cr18Ni9 SUS304-WPB	SWP-A —	
E-YAWA			进口型	弹簧钢 0Cr18Ni9 SUS304-WPB	SWP-A —	
E-YAUAA						
J-YAWA						
J-YAUAA						

① 弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。





视角标准：第一视角

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始 张力 (N)	弹簧 常数 N/mm	型号	线径 d	动态负载时		弹簧 常数 N/mm
	D	L		最大 位移量 Fmax	最大 载荷 N					最大 位移量 Fmax	最大 载荷 N	
标准型 YAWA YAUAA	10	10	0.2	6.7		0.083		8	25*	18.1		0.41
	15	15		11.8		0.047			30	27.1		0.28
	20	20		17.2	0.69	0.13	0.032		35*	36.2		0.21
	25	25		22.8			0.025		40*	44.7		0.17
	30	30		28.5			0.02		45	54.2	8.53	1.08
	10*	10*	0.25	10.4			0.11		50	63.3		0.14
	15*	15*		23			0.049		55	69		0.12
	3	20*		35.9	1.27	0.15	0.031		60	80		0.11
	25*	25*		47.9			0.024		65	89.4		0.093
	30	30		57.5			0.02		70	95		0.083
	15*	15*		14.6			0.14		30	13.4		0.078
经济型 E-YAWA E-YAUAA	20*	20*		24.1			0.083		35	18.5		0.65
	25	25	0.35	32.5	2.26	0.25	0.062		40	24		0.47
	30*	30*		42.7			0.047		45	29.6		0.36
	35	35		51.2			0.039		50	35.6		0.29
	40*	40*		60.3			0.033		55	42.3	10.8	0.25
	15*	15*		8.2			0.33		60	46.8		0.21
	20	20		15.5			0.18		70	59.3		0.19
	25*	25*		21.5			0.13		80	68.4		0.15
	30*	30*	0.45	29.4	3.24	0.49	0.093		90	80.9		0.11
	35*	35*		35			0.078		100	93.6		0.093
进口型 J-YAWA J-YAUAA	40*	40*		43			0.064		35	17.8		0.93
	45	45		50.9			0.054		40	25		0.94
	50	50		56			0.049		45	31		0.67
	20*	20*		16.2			0.34		50	37.7		0.54
	25*	25*		25.2			0.22		55	44.7	19.6	0.44
	30*	30*		34.7			0.16		60	51.5	2.94	0.37
	35*	35*		42.7			0.13		70	65.3		0.32
	40*	40*		50.4	6.08	0.64	0.11		80	77.2		0.26
	45*	45*		61.6			0.088		90	94.4		0.22
	50	50		69.3			0.079		100	106.2		0.18
6	55	55		79.3			0.069					0.16
	60*	60*		85.3			0.064					

① 经济型产品仅适用带*号规格。

代码	D	L	线径d
YAWA YAUAA	② ③	④ ⑤	0.2

请按图示订货

YAWA - D2 - L10

优惠价	
数量 1~19	20~
价格 100% 另行报价	

未税价(元)

交货期
1