

# 拉伸弹簧



## 中轻载型

代码	类型		材质		表面处理	挂钩相对角度	
			国标	相当			
YBWU	中轻载型	半圆形单挂钩	标准型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°
YBUU				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
YAWU				弹簧钢	SWP-A	发黑	
YAUU				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	
E-YAWU				弹簧钢	SWP-A	发黑	
E-YAUU			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	180°	
J-YBWU			弹簧钢	SWP-A	—		
J-YBUU			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—		
J-YAWU			弹簧钢	SWP-A	—		
J-YAUU			0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—		



挂钩相对角度90°  
YBWU J-YBWU  
YBUU J-YBUU

挂钩相对角度180°  
YAWU E-YAWU J-YAWU  
YAUU E-YAUU J-YAUU



视角标准：第一视角

① 弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N		
标准型 YAWU YAUU 进口型 J-YAWU J-YAUU	2	10	0.28	4	2.45	0.49	0.49
		15		6.7			0.29
		20		10			0.2
		25		13.3			0.15
标准型 YBWU YBUU YAWU YAUU	3	10*	0.35	4.6	3.33	0.66	0.59
		15*		9.1			0.29
		20		14.3			0.19
		25*		19.5			0.14
	4	30	0.45	24.8	4.81	0.98	0.11
		15*		7.5			0.51
		20*		12.2			0.31
		25*		16.9			0.23
	5	30*	0.55	21.7	6.37	1.37	0.18
		35		26			0.15
		40*		30			0.13
		15*		5.7			0.89
6	20*	0.7	9.8	12.94	1.67	0.51	
	25*		14.2			0.35	
	30*		18.9			0.26	
	35		24.3			0.21	
7	40*	0.9	28.3	18.63	3.92	0.18	
	45		31.9			0.16	
	50*		36.4			0.14	
	20*		9.6			1.18	
8	25*	1.1	14.4	23.24	4.71	0.78	
	30*		20.2			0.56	
	35*		28.8			0.39	
	40*		30.3			0.37	
9	45*	1.3	34.8	30.9	6.37	0.32	
	50*		41.1			0.27	
	55		44.2			0.25	
	60		50			0.23	
10	25	1.5	10	38.6	5.17	1.47	
	30		14.3			1.03	
	35*		18.8			0.78	
	40*		23.8			0.62	
11	45*	1.7	28.3	47.3	7.5	0.52	
	50*		32.6			0.45	
	55		37.5			0.39	
	60*		41.7			0.35	
12	65	1.9	46.9	55	8.5	0.31	
	70		50			0.29	
	30		9.9			1.87	
	35		14			1.32	
13	40	2.1	18	63.5	9.8	1.03	
	45		22.2			0.83	
	50		26.3			0.71	
	55		31.5			0.59	
14	60*	2.3	35.7	71.7	11.5	0.52	
	65		38.6			0.48	
	70		43			0.43	
	75		47.3			0.39	
15	80	2.5	51	80	12.5	0.36	
	90		59			0.31	
	100		67.5			0.27	

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N		
标准型 YBWU YBUU YAWU YAUU	12	35	1.4	11.7	47.7	10.49	3.14
		40		15.5			2.35
		45		19.6			1.86
		50		23.3			1.57
		55		28.7			1.27
进口型 J-YBWU J-YBUU J-YAWU J-YAUU	12	60	1.4	32.4	47.7	10.49	1.13
		65		37.3			0.98
		70		41.4			0.88
		75		44.9			0.81
		80		49.7			0.74
标准型 YAWU YAUU	14	90	1.6	57.4	58.84	13.73	0.64
		100		65.4			0.56
		40		12.8			3.53
		45		16.7			2.7
	5	50	1.6	21	58.84	13.73	2.16
		55		25.5			1.77
		60		28.7			1.57
		65		32.8			1.37
	6	70	1.6	38.3	58.84	13.73	1.18
		75		41.8			1.08
		80		46			0.98
		90		54.1			0.83
7	100	1.6	61.3	58.84	13.73	0.74	
	125		83.6			0.54	
	45		13.7			3.92	
	50		17.7			3.04	
8	55	1.8	22	70.61	16.67	2.45	
	60		26			2.06	
	65		30.5			1.77	
	70		34.3			1.57	
9	75	1.9	39.2	70.61	16.67	1.37	
	80		42.3			1.27	
	90		50			1.08	
	100		57.8			0.93	
10	125	1.9	78.7	70.61	16.67	0.69	
	150		100			0.54	
	55		19.1			3.34	
	60		23.2			2.75	
11	65	2	27	81.39	17.65	2.36	
	70		30.9			2.06	
	75		36.1			1.77	
	80		40.6			1.57	
12	90	2	48.1	81.39	17.65	1.33	
	100		56.5			1.13	
	125		76.4			0.83	
	150		100			0.64	
13	60	2.3	16	98.07	22.56	4.72	
	70		22.6			3.34	
	80		28.5			2.65	
	90		36.6			2.06	
14	100	2.3	42.7	98.07	22.56	1.77	
	125		59.2			1.28	
	150		77			0.98	
	175		90.5			0.83	

① 初始张力: 弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972

① ( )内L规格不适用YBWU。② 带\*号规格不适用E-YAWU。③ 经济型仅适用带\*号规格。



型号	
代码	D L
YAWU	20 15
YAUU	15 15

YAWU—D2—L10



优惠价	
数量	1~19 20~
价格	100% 另行报价

未税价(元)

交货期	
数量	1