



代码	类型		材质		表面处理	挂钩相对角度		
			国标	相当				
YBWy	轻载型	半圆形单挂钩	标准型	弹簧钢	SWP-A	发黑	90°	
YBUy				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—		
YAWy				弹簧钢	SWP-A	发黑		
YAYy				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—		
E-YAWy				弹簧钢	SWP-A	发黑		
J-YAWy			进口型	0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—	90°	
J-YBUy				弹簧钢	SWP-A	—		
J-YAWy				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—		180°
J-YAUy				弹簧钢	SWP-A	—		
J-YAYy				0Cr18Ni9	SUS304-WPB	—		



① 弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态，无法保证挂钩开口方向每批次都一致，不影响使用。

挂钩相对角度90°
YBWy J-YBWy
YBUy J-YBUy

挂钩相对角度180°
YAWy E-YAWy J-YAWy
YAYy E-YAYy J-YAYy



视角标准：第一视角

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm								
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N										
标准型 YAWy YAYy 进口型 J-YAWy J-YAYy	2	10	0.25	5.7	1.86	0.34	0.27								
		15		10.3				0.15							
		20		14					0.11						
		25		18.2						0.08					
		30		22.1							0.07				
	3	10*	0.3	8.7	2.25	0.29	0.23								
		15*		16.6				0.12							
		20*		25					0.08						
		25*		33.3						0.06					
		30		40							0.05				
4	15*	0.4	10	3.24	0.59	0.26									
	20*		16.8				0.16								
	25*		22.5					0.12							
	30*		28.4						0.09						
	35*		33.7							0.08					
5	40*	0.5	38.5	4.22	0.88	0.07									
	15*		6.8				0.49								
	20*		11.7					0.28							
	25*		17						0.2						
	30*		21.2							0.16					
标准型 YBWy YBUy YAWy YAYy	6	0.6	26.1	8.14	1.27	0.13									
			40*				34	0.1							
			45*				37.7		0.09						
			50				42.5			0.08					
			20*				14				0.49				
经济型 E-YAWy E-YAYy	6	0.6	21.2	8.14	1.27	0.32									
			30*				28	0.25							
			35*				35		0.2						
			40*				41.1			0.17					
			45*				50				0.14				
进口型 J-YBWy J-YBUy J-YAWy J-YAYy	6	0.6	53.8	8.14	1.27	0.13									
			55				63.6	0.11							
			60				70		0.1						
			25*				15.1			0.69					
			30*				21.2				0.49				
8	0.8	12.75	26.5	2.35	2.35	0.39									
			40*				33.1	0.31							
			45				39.2		0.26						
			50				46			0.23					
			55				48.1				0.22				
			60				53					0.2			
			65				58.8						0.18		
			70				66.2							0.16	
			30				11.5								0.98
			35				15.3								
10	1	15	19.8	3.73	3.73	0.57									
			45				23.9	0.47							
			50				28.7		0.39						
			55				32.8			0.34					
			60				37				0.3				
			65				39.6					0.29			
			70				44.2						0.26		
			75				47.9							0.24	
			80				52.2								0.22
			90				60.5								
			71.8			0.16									

代码	型号		线径 d	动态负载时		初始张力 (N)	弹簧常数 N/mm				
	D	L		最大位移量 Fmax	最大载荷 N						
标准型 YBWy YBUy YAWy YAYy	12	35	1.2	22	31.37	5.39	1.18				
		40		27.8				0.93			
		45		35.3					0.74		
		50		42						0.62	
		55		50							0.52
	进口型 J-YBWy J-YBUy J-YAWy J-YAYy	12	60	1.2	55.2	31.37	5.39	0.47			
			65		63				0.41		
			70		69.7					0.37	
			75		77.9						0.33
			80		82.8						
标准型 YAWy YAYy	14	90	1.5	91.3	38.24	8.43	0.29				
		100		106				0.25			
		40		15.4					1.94		
		45		21						1.42	
		50		25.4							1.17
	进口型 J-YAWy J-YAYy	14	55	1.5	30.8	38.24	8.43	0.97			
			60		37				0.8		
			65		43.2					0.69	
			70		46.2						0.64
			75		52.8						
标准型 YAWy YAYy	16	80	1.6 (YAWy) (J-YAWy)	58.3	43.15	9.12	0.51				
		85		68.1				0.43			
		90		76.4					0.39		
		100		91						0.33	
		125		115.6							0.29
	进口型 J-YAWy J-YAYy	16	45	1.6 (YAWy) (J-YAWy)	15.8	43.15	9.12	2.16			
			50		21				1.62		
			55		25.7					1.32	
			60		31.5						1.08
			65		35.8						
标准型 YAWy YAYy	18	70	1.7 (YAUy) (J-YAUy)	40.8	52.96	9.81	0.83				
		75		46.3				0.74			
		80		49.6					0.69		
		90		60.9						0.56	
		100		69.4							0.49
	进口型 J-YAWy J-YAYy	18	125	1.7 (YAUy) (J-YAUy)	91.3	52.96	9.81	0.37			
			150		115.6				0.29		
			50		21					2.05	
			55		26						1.66
			60		31						
标准型 YAWy YAYy	20	65	1.8	36	78.45	12.75	1.2				
		70		42				1.03			
		75		46					0.94		
		80		54						0.8	
		90		66							0.65
	进口型 J-YAWy J-YAYy	20	100	1.8	75	78.45	12.75	0.58			
			125		104.5				0.41		
			150		132					0.33	
			60		29.1						2.26
			70		41.8						
标准型 YAWy YAYy	20	80	2	53.6	78.45	12.75	1.23				
		90		67				0.98			
		100		78.8					0.83		
		125		111.6						0.59	
		150		139.5							0.47
175	167.5	0.39									

① 经济型仅适用带*号规格。

② 初始张力-弹簧常数为参考值。负载(kgf)=负载N×0.101972

请按图示订货

型号		
代码	D	L
YAWy	10	15
YAYy	10	15

YAWy — D2 — L10

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未标价(元)

交货期

1