


代码	类型	材质		允许位移量	弹簧常数公差	
		国际	相当			
YUM	外径基准 不锈钢型	标准型	0Cr18Ni9	SUS304-WPB	±10%	
YUH						L×(20-30)%
E-YUM		经济型				L×(28-35)%
E-YUH						L×(20-30)%
J-YUM		进口型				L×(28-35)%
J-YUH	L×(20-30)%					



D尺寸公差		L尺寸公差	
D	公差	L	公差
10以下	0 -0.5	50以下	±1.5
12以上	0 -0.8	55以上	±2.5



- ① 压紧长度为参考值，制作时会有少许差异。
- ② 使用次数：100万次。
- ③ 带()的L规格两端均未进行磨削加工。
- ④ 此系列产品因结构升级改进，产品尺寸略有变动，新旧款交替期间，出货时可能有不同款产品，均不影响使用。



YUM/E-YUM/J-YUM 允许位移量 $F_{max} = L \times (28 \sim 35)\%$

代码	型号		d	压紧长度	F _{max}	允许负载 N _{max}	弹簧常数 N/mm	
	D	L						
YUM E-YUM J-YUM	4	(5)*	0.4	2.2	1.75	3.4	1.94	
		(10)*	0.5	4.9	3.5	6.8		
		15*	0.55	7.5	5.25	10.3		
		20*	0.6	11.1	7	13.7		
		25	0.6	11.1	8.75	17.2		1.97
		30*	0.65	16.3	10.5	20.6		1.96
	5	(5)	0.45	2.25	1.75	3.4	1.94	
		(10)*	0.5	3.13	3.5	6.8		
		15*	0.65	8.45	5.25	10.3		
		20*	0.65	8.45	7	13.7		
		25	0.7	11.9	8.75	17.2		1.97
		30*	0.7	11.9	10.5	20.6		
6	(5)	0.55	2.7	1.7	4.9	2.88		
	10*	0.7	5.6	3.5	10.8		3.09	
	15*	0.75	7.4	5.2	15.7		3.02	
	20*	0.8	9.6	7	20.6		2.94	
	25*	0.85	12.8	8.7	25.5		2.93	
	30*	0.85	12.8	10.5	31.4		2.99	
8	35*	0.9	16.7	12.2	36.3	2.98		
		40*	0.9	16.8	14	41.2	2.94	
		45	1.0	27.8	15.8	46.1	2.92	
	50	1.0	28.0	17.5	52	2.97		
	60	1.1	46.2	18	53	2.94		
	70	1.1	46.2	20	58.8			
	10*	0.85	6.4	3.5	10.8	3.09		
	15*	0.9	7.9	5.2	15.7	3.02		
	20*	0.9	7.9	7	20.6	2.94		
	25*	1.0	12.0	8.7	25.5	2.93		
	30*	1.0	12.0	10.5	31.4	2.99		
	35*	1.1	18.7	12.2	36.3	2.98		
40	1.1	18.7	14	41.2	2.94			
45	1.1	18.7	15.8	46.7	2.96			
50	1.2	28.2	17.5	52	2.97			
60	1.2	28.2	21	61.8	2.94			
70	1.3	42.0	24.5	72.6	2.96			

① 经济型仅适用带*号规格。

YUM/E-YUM/J-YUM 允许位移量 $F_{max} = L \times (28 \sim 35)\%$

代码	型号		d	压紧长度	F _{max}	允许负载 N _{max}	弹簧常数 N/mm
	D	L					
YUM E-YUM J-YUM	10	10*	0.9	5.2	3.5	10.8	3.09
		15*	1.0	7.3	5.2	15.7	3.02
		20*	1.0	7.3	7	20.6	2.94
	10	25*	1.1	10.5	8.7	25.5	2.93
		30*	1.1	10.5	10.5	31.4	2.99
		35	1.2	15	12.2	36.3	2.98
		40	1.2	15	14	41.2	2.94
		45	1.3	21.8	15.8	46.1	2.92
		50	1.3	21.8	17.5	52	2.97
	13	60	1.4	30.8	21	61.8	2.94
		70	1.4	30.8	24.5	72.6	2.96
		15*	1.2	8.4	5.2	15.7	3.02
20*		1.3	11.1	7	20.6	2.94	
25*		1.3	11.1	8.7	25.5	2.93	
30		1.3	11.1	10.5	31.4	2.99	
35		1.4	15.1	12.2	36.3	2.98	
40		1.4	15.1	14	41.2	2.94	
45		1.4	15.1	15.8	46.1	2.92	
50		1.6	26.4	17.5	52	2.97	
60		1.6	27.2	21	61.8	2.94	
70		1.6	27.2	24.5	72.6	2.96	
16	80	1.7	36.2	28	82.4	2.94	
	15	1.4	9.6	5.2	15.7	3.02	
	20	1.5	12.4	7	20.6	2.94	
	25	1.5	12.4	8.7	25.5	2.93	
	30	1.5	12.4	10.5	31.4	2.99	
	35	1.6	15.6	12.2	36.3	2.98	
	40	1.6	15.6	14	41.2	2.94	
	45	1.7	20.4	15.8	46.1	2.92	
	50	1.7	20.4	17.5	52	2.97	
	60	1.8	26.1	21	61.8	2.94	
	70	1.8	26.1	24.5	72.6	2.96	
	80	1.8	26.1	28	82.4	2.94	
20	20	1.8	11.3	7	34.3	4.90	
	25	1.9	13.3	8.8	43.1		
	30	1.9	13.3	10.5	52	4.95	
	35	2	16	12.3	59.8	4.86	
	40	2	16	14	68.6	4.90	
	45	2.2	23.7	15.8	77.5	4.91	
	50	2.2	23.7	17.5	86.3	4.93	
	60	2.1	34.8	21	103	4.90	
	70	2.4	34.8	24.5	120.6	4.92	
	80	2.4	34.8	28	137.3	4.90	

① 经济型仅适用带*号规格。

压缩弹簧

外径基准不锈钢型

YUH/E-YUH/J-YUH 允许位移量 $F_{max}=L \times (20 \sim 30)\%$

型号		d	压紧长度	F _{max}	允许负载N _{max}	弹簧常数N/mm		
代码	L							
4	(5)*	0.45	2.7	1.5	4.4	2.93		
	(10)*	0.5	3.8	3	8.8			
	15*	0.6	8.1	4.5	13.2			
	20	0.65	11.7	6	17.6			
	25			7.5	22.1		2.95	
	30	0.7	16.8	9	26.5		2.94	
	(5)*	0.55	3.3	1.5	4.4		2.93	
	10*	0.6	4.65	3	8.8			
	15*	0.65	6.5	4.5	13.2			
	20*	0.75	11.81	6	17.6			2.95
	25*			7.5	22.1			2.95
	30*	0.8	16	9	26.5			2.94
35			10.5	30.9	2.94			
40	0.85	21.68	12	35.3				
45	0.9	28.8	13.5	39.7				
50			10.5	30.9		5.87		
(5)*	0.65	3.2	1.5	8.8	5.87			
10*	0.7	3.9	3	17.7	5.90			
15*	0.85	7.7	4.5	26.5	5.89			
20*	0.9	9.7	6	35.3	5.88			
25*			7.5	44.1	5.88			
30	1.0	15.5	9	53	5.89			
35			9.8	57.9	5.91			
40	1.1	24.8	10	58.8	5.88			
45			11.3	66.7	5.90			
50			10	58.8	5.88			
60	1.2	39	14	82.4	5.89			
70			15	88.3	5.89			
10*	0.9	5.3	3	17.7	5.90			
15*	1	7	4.5	26.5	5.89			
20*	1.1	11	6	35.3	5.88			
25*			15	7.5	44.1	5.88		
30*	1.2		16.8	9	53	5.89		
35			15.9	10.5	61.8	5.89		
40			12	70.6	5.88			
45	1.3	23.1	13.5	79.4				
50			15	88.3		5.89		
60	1.4	33.3	18	105.9	5.88			
70	1.5	48	19	111.8	5.88			
10*	1.1	6.9	3	17.7	5.90			
15*			4.5	26.5	5.89			
20*	1.2	9.3	6	35.3	5.88			
25*			17.29	7.5		44.1		
30*			16.8	9		53	5.89	
35*	1.4		17.5	10.5	61.8	5.89		
40*			12	70.6	5.88			
45	1.5	23.8	13.5	79.4				
50			15	88.3		5.89		
60	1.6	32.4	18	105.9	5.88			
70	1.7	44.2	21	123.6	5.89			
15	1.5	9.2	4.5	44.1	9.80			
20*			6	58.8				
25*			16.2	7.5		73.5	9.81	
30*			9	88.3	9.81			
35*	1.8	18	10.5	103				
40			12	117.7		9.81		
45			13.5	132.4	9.80			
50	2.0	28.5	15	147.1				
60	2.1	36	18	176.5				
70	2.2	45.1	21	205.9		9.80		
80			20	196.1	9.81			

- ① 带 () 的L规格两端未进行磨削加工。
- ② 经济型仅适用带*号规格。

YUH/E-YUH/J-YUH 允许位移量 $F_{max}=L \times (20 \sim 30)\%$

型号		d	压紧长度	F _{max}	允许负载N _{max}	弹簧常数N/mm
代码	L					
15	15	1.7	9.6	4.6	44.1	9.59
	20			6	58.8	9.80
	25	1.9	14	7.5	73.5	
	30			9	88.3	9.81
	35	2	15	10.5	103	
40			12	117.7	9.81	
16	45	2.2	25.1	13.5	132.4	9.81
	50			15	147.1	
	60	2.3	30.5	18	176.5	9.80
	70			21	205.9	
	80	2.5	44.7	24	235.4	
20	25	2.3	13.8	7.5	110.8	14.77
	30	2.6	19.5	9	132.4	14.71
	35	2.5	18.8	10.5	154.9	14.75
	40	2.6	19.5	12	176.5	14.71
	45			13.5	199.1	14.75
	50	2.8	29.4	15	220.6	14.71
	60			18	264.8	
	70	3	40.5	21	308.9	
80	3.2	54.4	24	353		

- ① 允许位移量F_{max}: 表示弹簧允许压缩的最大长度, 超出此压缩量使用弹簧会缩短。
- ② 允许负载N_{max}: 表示压缩F_{max}的负载, 单位N。
- ③ 弹簧常数N/mm=(Nmax)/(Fmax)。

YUH/E-YUH

型号		d
代码	L	
YUH	10	0.45
E-YUH	4	0.5
	15	0.6

YUH-D4-L5

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

1

