


代码	类型	材质		介质温度	环境温度	公称压力
		主体	密封圈			
BLA95	蝶阀	SUS304	EPDM	-40~130℃	-20~80℃	0~1.6Mpa



视角标准：第一视角

型号		电源类型	动作时间 (s)	适用管径	D ₁	D ₂	L	适用执行器型号
代码	公称尺寸							
BLA95	10	DC24V	5	1"	50.5	22.1	66	BMS77-05-DC24V-5
		AC220V	20					BMS77-05-DC24V-20
	15	DC24V	5	1.5"	64	34.8	70	BMS77-05-AC220V-20
		AC220V	20					BMS77-05-DC24V-5
	20	DC24V	10	2"	77.5	47.5	76	BMS77-05-DC24V-20
		AC220V	30					BMS77-05-AC220V-20
	25	DC24V	10	2.5"	91	60.2	86	BMS77-10-DC24V-10
		AC220V	30					BMS77-10-DC24V-30
	30	DC24V	10	3"	119	72.9	86	BMS77-10-AC220V-30
		AC220V	30					BMS77-10-DC24V-30
	40	DC24V	10	4"	119	97.4	86	BMS77-10-AC220V-30
		AC220V	30					BMS77-28-DC24V-30



请按图示订货

型号		电源类型	动作时间 (s)
代码	公称尺寸		
BLA95	10	DC24V	20
		AC220V	

BLA95—10—DC24V—20



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~50	51~
价格	100%	另行报价



交货期

8