


减压阀


FESTO(费斯托) 品牌

代码	类型	材质	
		主体	密封圈
FMS□-LR	减压阀	压铸铝	NBR

规格: MS4



规格: MS6



视角标准: 第一视角

型号			规格	B ₁	B ₂	B ₃	D ₁ 接口	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄
压力调节范围0.3~4(bar)	压力调节范围0.3~7(bar)	压力调节范围0.5~12(bar)	MS4 (阀体宽度40)	40	21	57	G1/8 G1/4	37.2	59	27	60.2	—
FMS4-LR-1/8-D5-AS	FMS4-LR-1/8-D6-AS	FMS4-LR-1/8-D7-AS	MS6 (阀体宽度62)	62	31	77	G1/4	51.2	94	39	95.1	85
FMS4-LR-1/4-D5-AS	FMS4-LR-1/4-D6-AS	FMS4-LR-1/4-D7-AS					G3/8					
FMS6-LR-1/4-D5-AS	FMS6-LR-1/4-D6-AS	FMS6-LR-1/4-D7-AS					G1/2					
FMS6-LR-3/8-D5-AS	FMS6-LR-3/8-D6-AS	FMS6-LR-3/8-D7-AS										
FMS6-LR-1/2-D5-AS	FMS6-LR-1/2-D6-AS	FMS6-LR-1/2-D7-AS										

工作条件

规格	MS4	MS6
工作压力(bar)	0.8~14	0.8~20
工作介质	惰性气体; 压缩空气, 符合ISO 8573-1:2010[7:4:4]	
工作/先导介质注意事项	可用润滑介质工作 (今后须始终用润滑介质工作)	
环境温度(°C)		
介质温度(°C)	-10~60	
贮存温度(°C)		
耐腐蚀等级CRC	2	



型号
压力调节范围0.3~4(bar)
FMS4-LR-1/8-D5-AS
FMS4-LR-1/4-D5-AS
FMS4-LR-1/8-D5-AS



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



气
缸

D2