


关节接头

凹型


代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
WIH21	标准型	45	S45C	发黑
WIH22				无电解镀锌
WIH26				—
WIH31	加宽型	45	S45C	发黑
WIH32				无电解镀锌
WIH36				—
WIH41	螺栓固定型	45	S45C	发黑




标准型
WIH21/22/26



加宽型
WIH31/32/36



螺栓固定型
WIH41



① 螺紋深度V: M3~8时, $V=M \times 1.5$; M10~26时, $V=M \times 1$ 。

视角标准: 第一视角

标准型

代码	型号	M-螺距	D _{H7} 选择	B 最小单位1	U 最小单位5	A	L	T
WIH21 WIH22 WIH26	3-0.5	3 4 5		3~5	10~20		U+10	10
	4-0.7							
	5-0.8	4 5 6		4~6	10~30	L+6	U+15	12
	6-1.0							
	8-1.0	5 6 8		5~8				16
	8-1.25							
	10-1.25	6 8 10		6~10	15~30	L+8	U+20	20
	10-1.5							
	12-1.25	8 10 12 13		8~11		L+10	U+25	22
	12-1.5							
	14-1.5	10 12 13 14 15 16		10~13		L+12	U+30	25
	16-1.5							
	18-1.5	12 13 14 15 16 20		12~14	20~30	L+14	U+35	28
	22-1.5	12 13 14 15 16 20		12~16		L+16	U+45	32
	26-1.5	12 13 14 15 16 20		12~18		L+19	U+50	38

加宽型

代码	型号	M-螺距	D _{H7} 选择	B 最小单位1	U 最小单位5	A	L	T ₁	W
加宽型 WIH31 WIH32 WIH36	3-0.5	3 4 5		6~10	10~20		U+10	9	19
	4-0.7								
	5-0.8	4 5 6		7~12	10~30	L+6	U+15	12	25
	6-1.0								
	8-1.0	5 6 8		9~16				16	32
	8-1.25								
	10-1.25	6 8 10		11~20	15~30	L+8	U+20	19	38
	10-1.5								
	12-1.25	8 10 12 13		12~22		L+10	U+25	22	44
	12-1.5								
	14-1.5	10 12 13 14 15 16		14~25		L+12	U+30	25	50
	16-1.5				20~30				
	18-1.5	12 13 14 15 16 20		15~28		L+14	U+35	30	

螺栓固定型

代码	规格	D _{H7} 选择	B 最小单位1	U 最小单位5	A	L	T ₂	W	d	h	d ₁	K	e
螺栓固定型 WIH41	3	3 4 5	6~10	10~20		U+10	10	19	3.2	3.5	6.5	5	2.5
	4								4.2	4.5	8	6	
	5	4 5 6	7~12	10~30	L+6	U+15	12	25	5.2	5.5	9.5	8	3.5
	6						16		6.2	6.5	11	10	
	8	5 6 8	9~16	15~30	L+8	U+20	20	32	8.2	9	14	14	4
	10	6 8 10	11~20				25	38	10.2	11	18	17	

标准型

代码	规格	D _{H7} 选择	B 最小单位1	U 最小单位5
WIH21	3-0.5	3 4 5	6~10	10~20
WIH22	4-0.7			

WIH22—M4-0.7—D5—B5—U15

加宽型

代码	规格	D _{H7} 选择	B 最小单位1	U 最小单位5
WIH31	3-0.5	3 4 5	6~10	10~20
WIH32	4-0.7			

WIH32—M4-0.7—D5—B5—U15

螺栓固定型

代码	规格	D _{H7} 选择	B 最小单位1	U 最小单位5
WIH41	3	3 4 5	6~10	10~20

WIH41—4—D5—B10—U15

气动配件类

D4



请按图示订货

优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

未稅价(元)



交货期

5