

软尼龙管

代码	类型		材质
J-XWP31	软尼龙管	尺寸选择型	尼龙
J-XWP36		尺寸指定型	
允许的流体		空气、水、热油	
最大压力范围(MPa)		1.0	
工作真空(kPa)		-100	
工作温度范围(°C)		-15~90(不冻结)	



用途：适用于高压环境中使用。

尺寸选择型

型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
J-XWP31	0425	20 100	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0860			8	6	24	36
	1075			10	7.5	30	45
	1290			12	9	36	54

尺寸指定型

型号		长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
J-XWP36	0425	0.5~19.9	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0860			8	6	24	36
	1075			10	7.5	30	45
	1290			12	9	36	54

尺寸选择型

型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
J-XWP31	0425	20	B(黑色) R(红色)
	0640	20	

J-XWP31-0425-10-B

尺寸指定型

型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
J-XWP36	0425	0.5~19.9	B(黑色) R(红色)
	0640		

J-XWP36-0425-15-B



请按图示订货



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价




交货期

12

聚氯乙烯夹纱管

代码	类型		材质
J-XWP38	聚氯乙烯夹纱管	尺寸选择型	聚氯乙烯
允许流体		空气、水	
最大压力范围(Mpa)		1	
工作温度范围(°C)		-5~60	



型号		长度(m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 23°C(MPa)	破坏压力 23°C(MPa)
代码	规格						
J-XWP38	1590	50 100	透明夹彩色	15	9	1	5
	1812			18	12	0.8	
	2215			22	15		4
	2619	50		26	19	0.6	
	3325			33	25		3



请按图示订货

型号		长度(m)	颜色
代码	规格		
J-XWP38	1590	50	透明夹彩色
	1812	100	

J-XWP38-1590-50



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期

12