


软尼龙管

代码	类型		材质
J-XWP31	软尼龙管	尺寸选择型	尼龙
J-XWP36		尺寸指定型	
允许的流体		空气、水、热油	
最大压力范围(MPa)		1.0	
工作真空(kPa)		-100	
工作温度范围(°C)		-15~90(不冻结)	



用途：适用于高压环境中使用。

尺寸选择型

型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP31	0425	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640		6	4	15	23
	0860		8	6	24	36
	1075		10	7.5	30	45
	1290		12	9	36	54

尺寸指定型

型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP36	0425	B(黑色) BU(蓝色) W(乳白色)	4	2.5	10	15
	0640		6	4	15	23
	0860		8	6	24	36
	1075		10	7.5	30	45
	1290		12	9	36	54

尺寸选择型

型号	规格	长度(m)	颜色
J-XWP31	0425	10	B(黑色)
	0640	20	R(红色)

J-XWP31-0425-10-B

尺寸指定型

型号	规格	长度(m)	颜色
J-XWP36	0425	0.5~19.9	B(黑色)
	0640		R(红色)

J-XWP36-0425-15-B



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

12

聚氯乙烯夹纱管

代码	类型		材质
J-XWP38	聚氯乙烯夹纱管	尺寸选择型	聚氯乙烯
允许的流体		空气、水	
最大压力范围(Mpa)		1	
工作温度范围(°C)		-5~60	



型号	长度(m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 23°C(MPa)	破坏压力 23°C(MPa)
J-XWP38	1590	透明夹彩色	15	9	1	5
	1812		18	12	0.8	
	2215		22	15		4
	2619	50	26	19	0.6	
	3325		33	25		3



型号	规格	长度(m)	颜色
J-XWP38	1590	50	透明夹彩色
	1812	100	

J-XWP38-1590-50



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

12

并排直管

代码	类型		材质
J-XWP41	并排直管	尺寸选择型	聚氨酯
J-XWP46		尺寸指定型	
允许的流体		空气	
最大压力范围(MPa)		0.8	
工作真空(kPa)		-100	
工作温度范围(°C)		-15~60(不冻结)	



用途：适用于多种作用设备供气源场合。

尺寸选择型

型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径	芯数
J-XWP41	0425	黑色	4	2.5	10	15	2
	0640		6	4	15	23	
	0850		8	5	15	23	
	1065		10	6.5	20	30	
	1280		12	8	30	45	

尺寸指定型

型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径	芯数
J-XWP46	0425	黑色	4	2.5	10	15	2
	0640		6	4	15	23	
	0850		8	5	15	23	
	1065		10	6.5	20	30	
	1280		12	8	30	45	



尺寸选择型

型号	规格	长度(m)	颜色
J-XWP41	0425	10	黑色
	0640	20	

J-XWP41-0425-10

尺寸指定型

型号	规格	长度(m)	颜色
J-XWP46	0425	0.5~19.9	黑色
	0640		

J-XWP46-0425-15



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

12