

精密型 一般气动用直管

- ◀ 低摩擦聚氨酯管
- ◀ 极软聚氨酯真空用管

气软管管

D5

低摩擦聚氨酯管

代码	类型		材质
J-XWP51	低摩擦聚氨酯管	尺寸选择型	聚氨酯
J-XWP56		尺寸指定型	
允许的流体		空气	
最大压力范围(MPa)		0.8	
工作真空(kPa)		-100	
工作温度范围(°C)		-15~60(不冻结)	

用途：适用于电缆/保护管和导向设置。



尺寸选择型

型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP51	0425	B(黑色)	4	2.5	10	15
	0640	Y(黄色)	6	4	15	23
	0850	G(绿色)	8	5	15	23
	1065	BU(蓝色)	10	6.5	20	30
	1280	W(乳白色)	12	8	30	45

尺寸指定型

型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP56	0425	B(黑色)	4	2.5	10	15
	0640	Y(黄色)	6	4	15	23
	0850	G(绿色)	8	5	15	23
	1065	BU(蓝色)	10	6.5	20	30
	1280	W(乳白色)	12	8	30	45

尺寸选择型

型号	长度(m)	颜色
J-XWP51	0425	B(黑色)
J-XWP51	0640	Y(黄色)

J-XWP51-0425-10-B

尺寸指定型

型号	长度(m)	颜色
J-XWP56	0425	B(黑色)
J-XWP56	0640	Y(黄色)

J-XWP56-0425-15-B



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
12

极软聚氨酯真空用管

代码	类型		材质
J-XWP61	极软聚氨酯真空用管	尺寸选择型	软质聚氨酯
J-XWP66		尺寸指定型	
外径		4 6 8 10 12	
内径		2.5 4 6 7.5 9	
允许的流体		空气	
最大压力范围(MPa)		0.4 0.3	
工作真空(kPa)		-100	
工作温度范围(°C)		-15~50(不冻结)	

用途：适用于满足灵活的运用及真空场合。



尺寸选择型

型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP61	0425	透明	4	2.5	8	12
	0640		6	4	12	18
	0860		8	6	27	41
	1075		10	7.5	34	51
	1290		12	9	38	57

尺寸指定型

型号	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWP66	0425	透明	4	2.5	8	12
	0640		6	4	12	18
	0860		8	6	27	41
	1075		10	7.5	34	51
	1290		12	9	38	57

极软聚氨酯真空用管(尺寸选择型)

型号	长度(m)	颜色
J-XWP61	0425	透明
J-XWP61	0640	透明

J-XWP61-0425-10

极软聚氨酯真空用管(尺寸指定型)

型号	长度(m)	颜色
J-XWP66	0425	透明
J-XWP66	0640	透明

J-XWP66-0425-15



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
12