

# 精密型 特种气动用直管


净化室用管

气软管管

D5

代码	类型	材质
J-XWR31	净化室用管	氟树脂(PFA)
J-XWR32		聚氨酯
J-XWR36	尺寸指定型	氟树脂(PFA)
J-XWR37		聚氨酯

代码	J-XWR31/36					J-XWR32/37				
外径	4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
内径	2.5	4	6	7.5	9	2.5	4	5	6.5	8
允许的流体	空气、水、腐蚀性液体等					空气、水				
最大压力范围(MPa)	1.4					1.0				
工作真空(kPa)	-100					-100				
工作温度范围(°C)	-65~260(不结冻)					-15~60(不结冻)				



用途

PFA: 适用于化学、食品加工、医疗护理及半导体应用。  
 聚氨酯: 适用于要求弯曲半径较小的管类气路中。

尺寸选择型

型号	规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWR31	0425	20	透明色	4	2.5	14	20
	0640			6	4	14	20
	0860			8	6	27	40
	1075			10	7.5	40	60
	1290			12	9	47	70
J-XWR32	0425	10 20	透明色	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0850			8	5	15	23
	1065			10	6.5	20	30
	1280			12	8	30	45

尺寸指定型

型号	规格	长度(m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
J-XWR36	0425	0.5~19.9	透明色	4	2.5	14	20
	0640			6	4	14	20
	0860			8	6	27	40
	1075			10	7.5	40	60
	1290			12	9	47	70
J-XWR37	0425	0.5~19.9	透明色	4	2.5	10	15
	0640			6	4	15	23
	0850			8	5	15	23
	1065			10	6.5	20	30
	1280			12	8	30	45

