

# 精密型 特种气动用直管

- 聚烯烃管
- 柔软型聚烯烃管

气软管管

D5

## 聚烯烃管

代码	类型	材质
J-XWR41	聚烯烃管 尺寸选择型	聚烯烃

允许的流体	空气、水、其它化学品
最大压力范围(MPa)	1.0
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~80(不结冻)

用途：适用于净化室环境。



型号		长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
J-XWR41	0425	20 100	B(黑色)	4	2.5	7	13
	0640		CR(透明红)	6	4	12	21
	0860		CY(透明黄)	8	6	23	37
	1075		CG(透明绿)	10	7.5	27	46
	1290		CB(透明蓝)	12	9	33	54



请按图示订货

型号		长度 (m)	颜色
代码	规格		
J-XWR41	0425	20	B(黑色)
	0640	100	CR(透明红)

J-XWR41-0425-100-B



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期  
12

## 柔软型聚烯烃管

代码	类型	材质
J-XWR51	柔软型聚烯烃管 尺寸选择型	聚烯烃类树脂

允许的流体	空气、水、其它化学品
最大压力范围(MPa)	0.8
工作真空(kPa)	-100
工作温度范围(°C)	-15~80(不结冻)

用途：适用于净化室环境。



型号		长度 (m)	颜色	外径	内径	最小曲率半径	最小安装半径
代码	规格						
J-XWR51	0425	20 100	B(黑色)	4	2.5	7	15
	0640		CR(透明红)	6	4	12	25
	0860		CY(透明黄)	8	5	12	25
	1075		CG(透明绿)	10	6.5	18	29
	1280		CB(透明蓝)	12	8	20	41



请按图示订货

型号		长度 (m)	颜色
代码	规格		
J-XWR51	0425	10	B(黑色)
	0640	20	CR(透明红)

J-XWR51-0425-20-B



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期  
12

