

精密型 特种气动用直管


- 铁氟龙不锈钢编织管
- 钢丝编织液压软管

铁氟龙不锈钢编织管

代码	类型	尺寸指定型	材质	
			软管	金属丝编织物
J-XWR81	铁氟龙不锈钢编织管		PTFE	SUS304
内径		6 10 13 16.5		
允许流体		空气、水、腐蚀性液体等		
最大工作压力(MPa)		23 16 13 10		
工作温度范围(°C)		-50~210		

① 接头铆压处内径小于软管内径;

② 更多接头类型、管径请与怡合达联系。



铆接零件形状

LAS/RAS(SUS304)	LBS/RBS(SUS304)	LCS/RCS(SUS304)	LDS/RDS(SUS304)

型号		软管长度L 最小单位0.1m	铆接零件		管 内径	管 外径 (±1)	R	G	H	最小 弯曲 半径
代码	规格		左接头	右接头						
J-XWR81	6	0.3~5 (软管长度公差 为软管长度的 +0~3%)			6	9	1/4	1/4	17	81
	10		LAS LBS	RAS RBS	10	13	3/8	3/8	22	182
	13		LCS LDS	RCS RDS	13	17	1/2	1/2	27	211
	16.5				16.5	20	3/4	3/4	32	252



型号	规格	L	左接头	右接头
J-XWR81	10 13	0.3~5	LAS LBS	RAS RBS

J-XWR81-10-L3-LAS-RAS

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	9
-----	---

钢丝编织液压软管

代码	类型		材质			
			软管	护套		
J-XWR91	钢丝编织液压软管	尺寸指定型	合成橡胶+一层钢丝增加层		铁弹簧(镀锌)	
J-XWR93			合成橡胶+两层钢丝增加层			
内径		6.3	10	12.5	19	25
允许流体		石油基液压油				
最大工作压力 (MPa)	J-XWR91	19	15	14	8.7	7
	J-XWR93	35	28	24	15.7	14
工作温度范围(℃)		-40~100				


① 接头铆压处内径小于软管内径;

② 软管长度是指包含铆接零件在内的全长;

③ 软管护套(弹簧保护套)长度自铆接部算起为300mm;

④ 软管长度为0.3~0.6m并带有两侧弹簧护套时弹簧护套覆盖软管全长;

⑤ 更多接头类型、管径请与怡合达联系。



铆接零件形状

LA/RA(铁)	LB/RB(铁)	LC/RC(铁)	LD/RD(铁)
LAS/RAS(SUS304)	LBS/RBS(SUS304)	LCS/RCS(SUS304)	LDS/RDS(SUS304)

型号		软管长度L 最小单位0.1m	铆接零件		弹簧 护套	管 内径	管 外径 (±0.5)	R	G	H	最小 弯曲 半径
代码	规格		左接头	右接头							
J-XWR91	6.3	0.3~20 (软管长度公差 为软管长度的 +0~3%)				6.3	14	1/4	1/4	17	100
	10					10	18	3/8	3/8	22	125
	12.5		LA LB	RA RB		12.5	21.5	1/2	1/2	27	180
	19		LC LD	RC RD	N	19	28.6	3/4	3/4	32	240
	25		LAS	RAS	(无护套)	25	36.6	1	1	38	300
J-XWR93	6.3		LBS	RBS	Y	6.3	16	1/4	1/4	17	100
	10		LCS	RCS	(有护套)	10	20	3/8	3/8	22	125
	12.5		LDS	RDS		12.5	23	1/2	1/2	27	180
	19					19	30.2	3/4	3/4	32	240
	25					25	38.9	1	1	38	300



型号	规格	L	左接头	右接头	弹簧 护套
J-XWR91	10 12.5	0.3~20	LA LB	RA RB	Y

J-XWR91-10-L3-LA-RA-N

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期	9
-----	---