

尼龙管

代码	类型	材质
XWC01	尺寸选择型	尼龙 (聚酰胺)
XWC02	尺寸指定型	尼龙 (聚酰胺)



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	重量 (kg/m)
代码	规格						
XWC01	0425		4	2.5	38	114	0.008
	0604		6	4	33	100	0.017
	0806	10 W(白色) 20 B(黑色) 100	8	6	24	72	0.026
	1075		10	7.5	23	69	0.040
	1209		12	9	24	72	0.053

尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	重量 (kg/m)
代码	规格						
XWC02	0425		4	2.5	38	114	0.008
	0604		6	4	33	100	0.017
	0806	0.5~19.9 W(白色) B(黑色)	8	6	24	72	0.026
	1075		10	7.5	23	69	0.040
	1209		12	9	24	72	0.053

聚醚级软管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC11	尺寸选择型	聚醚	空气、水、油、耐水解	-20~60℃
XWC16	尺寸指定型	聚醚	空气、水、油、耐水解	-20~60℃



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
代码	规格						
XWC11	0425		4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	10 CB(透明蓝) 20 C(透明) 100	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
代码	规格						
XWC16	0425		4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	0.5~19.9 CB(透明蓝) C(透明)	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

聚氨酯PU管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC23	尺寸选择型	聚氨酯	空气、水、油	-20~60℃
XWC26	尺寸指定型	聚氨酯	空气、水、油	-20~60℃



尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
代码	规格						
XWC23	0425		4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	10 B(黑色) 20 BU(蓝色) 100 C(透明色) 200 OR(橘色)	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
代码	规格						
XWC26	0425		4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	0.5~19.9 B(黑色) BU(蓝色) C(透明色) OR(橘色)	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

① 如需要其它颜色须定制。

尼龙管(尺寸选择型)

型号	长度 (m)	颜色
代码	规格	
XWC01	0425 10 B(黑色) 0604 20 W(白色)	

XWC01 - 0425 - 20 - W

尼龙管(尺寸指定型)

型号	长度 (m)	颜色
代码	规格	
XWC02	0425 0.5~19.9 W(白色) 0604	

XWC02 - 0425 - 10 - W



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

