

☑ 尼龙管

代码	类型	材质
XWC01	尺寸选择型	尼龙 (聚酰胺)
XWC02	尺寸指定型	



☑ 尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	重量 (kg/m)
XWC01	0425	W(白色)	4	2.5	38	114	0.008
	0604		6	4	33	100	0.017
	0806	B(黑色)	8	6	24	72	0.026
	1075		10	7.5	23	69	0.040
	1209		12	9	24	72	0.053

☑ 尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	重量 (kg/m)
XWC02	0425	W(白色)	4	2.5	38	114	0.008
	0604		6	4	33	100	0.017
	0806	B(黑色)	8	6	24	72	0.026
	1075		10	7.5	23	69	0.040
	1209		12	9	24	72	0.053

☑ 聚醚级软管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC11	聚醚级软管	聚醚	空气、水、油、耐水解	-20~60°C
XWC16				



☑ 尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
XWC11	0425	CB(透明蓝)	4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	C(透明)	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

☑ 尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
XWC16	0425	CB(透明蓝)	4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	C(透明)	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208		12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

☑ 聚氨酯PU管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC23	聚氨酯PU管	聚氨酯	空气、水、油	-20~60°C
XWC26				



☑ 尺寸选择型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
XWC23	0425	B(黑色)	4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	BU(蓝色)	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208	C(透明色)	12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

☑ 尺寸指定型

型号	长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm ²)	正常爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径
XWC26	0425	B(黑色)	4	2.5	13	39	20
	0604		6	4	11	32	25
	0805	BU(蓝色)	8	5	13	38	30
	1065		10	6.5	11	34	35
	1208	C(透明色)	12	8	10	30	40
	1612		16	12	10	30	60

① 如需要其它颜色须定制。

☑ 尼龙管(尺寸选择型)

型号	长度 (m)	颜色
XWC01	0425	B(黑色)
XWC01	0604	W(白色)

XWC01 - 0425 - 20 - W

☑ 尼龙管(尺寸指定型)

型号	长度 (m)	颜色
XWC02	0425	W(白色)
XWC02	0604	W(白色)

XWC02 - 0425 - 10 - W



● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



5